

TLB3/4.0石蜡泵\RYB内啮合摆线齿轮泵

产品名称	TLB3/4.0石蜡泵\RYB内啮合摆线齿轮泵
公司名称	泊头市泰邦泵阀制造有限公司
价格	690.00/台
规格参数	流量m ³ /h:3.0 转速 r/min:1000 功率KW:4.0
公司地址	河北省沧州市泊头市工业区1号路
联系电话	0317-8198985

产品详情

TLB3/4.0石蜡泵适用于输送无润滑性,有腐蚀性,卫生条件要求不高或不含有固体颗粒,纤维等物质的一般粘度和高粘度的流体。介质温度200℃,粘度5-15000cst。TLB石蜡泵结构特点: TLB3/4.0石蜡泵的主要结构特点是输送介质的工作轮和动力传动轮是分开的,输送介质的工作轮不承载传输动力,而动力传输齿轮不与输送的介质接触。泊泰邦与介质接触的部分全部采用耐磨合金钢。采用抗苯机械密封,无渗漏。涂料泵用途: TLB3/4.0石蜡泵用于涂料、油漆的输送。www.botai bang.com

www.botoutebeng.com

www.bryyoubeng.com

www.tezhongbeng.com

www.jinanyoubeng.com

www.taibangyoubeng.com

www.ycbbeng.com

www.kcbbeng.com

www.botebeng.com

www.3grbeng.com

www.zhayoubeng.cn

www.tebeng.com

www.bryyoubeng.com/reyoubeng/

www.botaibang.com/zhayb/

www.tezhongbeng.com/Product/

www.taibangyoubeng.com/clbxl/default.html

www.yccbeng.com/ycb/

www.kcbbeng.com/bxgy/

www.botebeng.com/shop/kcb/

www.zhayoubeng.cn/xsm/

www.tebeng.com/zybliu/

www.botoutebeng.com/clb/

型号	口径 mm	流量		工作压力M	吸入压力M	转速 r/min	功
		m ³ /h	L/min	Pa	Pa		
TLB - 2.1/4.0	G1	2.1	33	2.5	-0.03	1000	
				4.0			
3.0		50	2.5	4.0			
			4.0				

TLB - 4.2/4.0	G1	4.2	70	2.5	1500	
				3.5		
TLB - 7.5/4.0	G1	7.5	125	2.5	1500	
				3.5		
TLB - 12/2.5	50	12	200	1.5	1500	
				2.5		
TLB - 18/2.5	80	18	300	1.5	1000	
				2.5		
TLB - 29/2.5	80	29	483	1.5	1500	
				2.5		