

凯尔贝HF360电极S002Y喷嘴S2016

产品名称	凯尔贝HF360电极S002Y喷嘴S2016
公司名称	上海曦潮数控科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:德国凯尔贝 型号:凯尔贝HiFocus360电极S002Y喷嘴S2016X 切割方式:等离子
公司地址	上海市奉贤区金齐路868号4425室
联系电话	021-61552078 18930180367

产品详情

上海曦潮数控科技有限公司供应：德国凯尔贝HF130等离子电极S002Y，凯尔贝银电极G002Y，凯尔贝等离子HF280i，凯尔贝HF440/HF280切割机消耗件s002y/S2012X/S3028，凯尔贝HF130/HF160等离子电极s002y喷嘴S2012X喷嘴帽s3028外帽z501，凯尔贝银电极S002Y编号11.843.021.320,凯尔贝HF130电极G002Y编号11.848.221.300，凯尔贝FF1600等离子配件KB/K2/S002Y/T012Y/A5/A6/K10，进口凯尔贝FF1600等离子电极K10喷嘴A25，进口等离子配件S002Y，原装凯尔贝消耗件配件s002y/Z4022/V3000，凯尔贝HF160消耗件s002y/S2012x/S2114x/S2016x，凯尔贝PA-S70W易损件K2/L2/L1/L3，凯尔贝等离子电极K2/S002Y/KB，凯尔贝HF280保护帽S3028/z501，进口凯尔贝HF360消耗件s3028/Z102/S002Y/S2014X，进口凯尔贝等离子HF130喷嘴s2012x/s2009x/s2014x，凯尔贝pa-s45w等离子喷嘴Ide/lee/lle，凯尔贝电源冷却液12.62330，凯尔贝配件S002y/T012y/KB/G002Y，进口pa-s45w等离子配件kb/lee/lde，凯尔贝pa-s45w电极kb喷嘴Ide消耗件s3028，凯尔贝类激光易损件z4025/z4030/G4022，类激光易损件z4022/v4335，凯尔贝FF800等离子配件A2/A5/K10，进口凯尔贝FF800等离子电极K2喷嘴L1/L2/L3/L4，进口精细等离子配件S002Y/S3028，原装凯尔贝HF280消耗件配件S002Y/Z4022/Z4030。进口凯尔贝等离子消耗件S002Y/KB/K2/T012Y，凯尔贝等离子45W易损件LEE/LLE/LDE，凯尔贝等离子喷嘴S2012X/S2009X/LDE/L2/L3，易损件S002Y/S2012X，凯尔贝配件S002Y/S2012X/S3028/Z501，进口等离子配件G002Y/G2012Y，凯尔贝类激光等离子电极G002Y喷嘴G2014Y消耗件G501，凯尔贝HF130易损件S002Y/G002Y，屏蔽帽V4535/Z4022，凯尔贝等离子电源冷却液，凯尔贝银电极s002y编号11.843.021.320，凯尔贝电极G002Y编号11.848.221.300，专业经营凯尔贝等离子电极喷嘴，公司备有大量现货，量大从优，欢迎订购。手机：18930180367 电话：021-61552078

联系人：马经理 Q Q：2961489828

凯尔贝HF360等离子 德国HF360i等离子 凯尔贝HiFocus360电源 HiFocus360等离子
类激光等离子HiFocus360i HiFocus360类激光等离子凯尔贝 HiFocus360类激光电源HiFocus360i切割机
HiFocus360i电极S002Y喷嘴S2012 HF360喷嘴S2014X电极S002Y HiFocus360i电极G002Y喷嘴G2012

HF360喷嘴G2012Y电极G002Y HF360i为类激光机用等离子，可以切割各种金属，穿孔厚度50mm（在配备具有动态穿孔功能的自动弧压调高的条件下），最小切割厚度0.5mm，质量切割厚度60mm，无熔渣厚度25mm，最大切割厚度80mm；功率100KVA。

卓越的成本优势，与激光切割相比，HF360i的投资成本和使用成本不及激光的25%。

切面的方正度与垂直度极佳，切割面的垂直度在2°之内。

锋利的拐角，狭小的半径或图形，精确的切割尺寸。易损件寿命长，电极的引弧次数可以说明易损件寿

命的长短，凯尔贝类激光等离子电极的引弧次数为：90 A时可以引弧1300次，60 A时可以引弧1300-1500次，50 A时可以引弧1900次，35

A时可以引弧2800-3200次，竞争对手等离子电极寿命低于这些数字。高速切割，由于类激光等离子体的电弧密度提升，锋利而小直径的等离子高能束，具有优秀的高速度能力。没有熔渣，或者熔渣容易去除。气体消耗低，相比于我们的竞争对手，凯尔贝类激光等离子气体消耗很低。

最新的PerCut450M割枪，一枪切遍薄厚板，最新Contour

CUT小孔切割技术，切割小孔获得优良的切割品质，避免了二次加工，降低了加工成本。

在德国的汽车行业，凯尔贝类激光等离子被广泛采用，代替昂贵的激光切割，达到降低成本的目的。适用于数控切割机、机器人、切管机等二维或三维数控切割；特别是为机器人等离子切割配套，凯尔贝类激光等离子是独一无二的选择。技术数据 等离子型号 HF360i 供电电压 3 X 380V 50 Hz 容量 100

KVA 慢熔保险 150 A 保护级 IP 22 最大空载电压 400 V 等离子机用割炬 / 装卡直径 58 mm

等离子气体 O2 F5 Ar H2 空气 旋转压缩气体 O2 N2 空气 切割电流，等离子切割 10 -360

A无级可调 100%暂载率 等离子雕刻 5 -25A无级可调 穿孔及切割厚度（根据材料）最大切割

质量切割 动态穿孔 80 mm 60 mm 50 mm 配备具有动态穿孔功能的弧压调高 冷却方式 水冷却

引弧方式 高压低频（10KV, 100Hz）重量 517 Kg 尺寸 L x W x H 1030 X 680 X1370 mm

德国凯尔贝HiFocus280i类激光等离子，凯尔贝等离子HiFocus160，类激光等离子HiFocus130i，薄板类激光等离子HiFocus80i，大厚度高精度等离子HF360i，类激光大厚度等离子HiFocus440i。德国凯尔贝HF360i等离子电极S002Y/G002Y、喷嘴S2008/S2010/S2012/S2014/S2016、涡流环Z101/Z102、喷嘴帽S3028、旋转气帽Z4020/Z4022/Z4025/Z4030/V4345/V4350/V4335、凯尔贝HF440i类激光等离子电极G002Y(11.848.221.300)/S002Y(11.843.021.320)/G042Y(11.848.211.510)/S042Y、喷嘴G2008/G2010/G2012/G2014/G2016、喷嘴帽G3028、涡流环G101/G102、屏蔽帽G4020/G4022/G4025/G4030/G4345/G4350，德国凯尔贝类激光等离子HF280i喷嘴S2009/S2010/S2012/S2014/S2016/G2012/G2014、电极T012Y/S002Y/G002Y、屏蔽帽G4020/G4022/Z4025/Z4030/V4345/V4350、涡流环Z102/Z101/G102、喷嘴帽S3028/G3028，凯尔贝HF160i旋转气帽G4022/Z4022/Z4020/Z4025/G4025、电极S002Y/G002Y、割嘴G2012/G2010/S2012/S2014/S2016、涡流气帽Z102/Z101、喷嘴帽S3028、保护帽Z501，凯尔贝类激光等离子HF130喷嘴G2012/G2010/S2012/S2014、涡流环Z102/Z101、电极S002Y/G002Y、喷嘴帽S3028、保护帽Z501，类激光等离子HF80i电极M002/M012Y、喷嘴M2008/M2010/M2112/M2006、喷嘴帽M3028/M3004/M3008、涡流环Z101/Z102、屏蔽帽Z4020/Z4025/Z4015/Z4030,凯尔贝类激光银电极S002Y/G002Y,进口凯尔贝等离子喷嘴S2012X,

凯尔贝HF130/HF160等离子喷嘴S2012X喷嘴帽s3028外帽z501, 凯尔贝配件S002Y/S2012X/S3028/Z501,

凯尔贝等离子备件S002Y/S2012X/S3028/Z501, 凯尔贝HF80i电极M002Y喷嘴M2008/M2006涡流环Z101喷嘴帽M3008，HF130喷嘴s2012x/s2009x/s2014x，原装凯尔贝消耗件配件Z4022/Z4025，凯尔贝HF280消耗件配件S002Y/Z4022/Z4030。凯尔贝等离子冷却液12.62330，凯尔贝等离子冷却水防冻液。名称 备件号 小号

中文名称 英文名称 G901Y 11.848.201.142 G901Y 冷却水管 Cooling tube G002Y 11.848.221.300 G002Y 电极 Cathode O2 G101 11.848.221.145 G101 涡流环 Gas guide G2006 11.848.221.406 G2006 喷嘴

Nozzle O2 25A G2007 11.848.221.407 G2007 喷嘴 Nozzle O2 35A G3004 11.848.201.1604 G3004

喷嘴帽 Nozzle cap G4015 11.848.201.1515 G4015 涡流气帽 Swirl gas cap G4020 11.848.201.1520 G4020

涡流气帽 Swirl gas cap G501 11.848.201.081 G501 保护帽 Protective cap G003Y 11.848.221.310 G003Y-O2

电极 Gathode G102 11.848.221.146 G102 涡流环 Gas guide G2008 11.848.221.408 G2008 喷嘴

Nozzle O2 50A G2010 11.848.221.410 G2010 喷嘴 Nozzle O2 80A G2012 11.848.221.412 G2012

喷嘴 Nozzle O2 120A G2014 11.848.221.414 G2014 喷嘴 Nozzle O2 160A G2016Y 11.848.221.416

G2016Y 喷嘴 Nozzle O2 200A G3028 11.848.201.1628 G3028 喷嘴帽 Nozzle cap G4022 11.848.201.1522

G4022 涡流气帽 Swirl gas cap G4025 11.848.201.1525 G4025 涡流气帽 Swirl gas cap G4030

11.848.201.1530 G4030 涡流气帽 Swirl gas cap G032Y 11.848.421.310 G032Y 电极 Cathode O2 G034Y

11.848.421.330 G034Y 电极 Cathode O2 G121 11.848.421.145 G121 涡流环 Gas guide G2326 11.848.421.426

G2336 喷嘴 Nozzle O2 280A G2330 11.848.421.430 G2330 喷嘴 Nozzle O2 360A G2331Y

11.848.421.431 G2331Y 喷嘴 Nozzle O2 400A G3209 11.848.401.1609 G3209 喷嘴帽 Nozzle cap G3219

11.848.401.1619 G3219 喷嘴帽 Nozzle cap G3229 11.848.401.1629 G3229 喷嘴帽 Nozzle cap G4345

11.848.401.1545 G4345 涡流气帽 Swirl gas cap G4350 11.848.401.1550 G4350 涡流气帽 Swirl gas cap

G4355 11.848.401.1555 G4355 涡流气帽 Swirl gas cap 名称 备件号 小号

中文名称 英文名称 S002Y 11.843.021.320 S002Y 电极 CATHODE O2 XL Z101 11.835.221.153 Z101 涡流环

GAS GUIDING CAP 0,4 S2006X 11.843.021.406 S2006X 喷嘴 NOZZLE 0,6 25A S2007X 11.828.213.407

S2007X 喷嘴 NOZZLE 0,7 35A S2008X 11.843.021.408 S2008X 喷嘴 NOZZLE 0,8 50/60A S2010X
11.843.021.410 S2010X 喷嘴 NOZZLE 1,0 80/90A S2011X 11.843.021.411 S2011 喷嘴
NOZZLE 1,1 90/100A S2012X 11.843.021.412 S2012 喷嘴 Nozzle 1,2 100/130A S2014X 11.843.421.414
S2014X 喷嘴 Nozzle 1,2 130/160A S2016X 11.843.021.416 S2016X 喷嘴 NOZZLE 1,6 160A Z4015
11.835.201.1561 Z4015 涡流气帽 SWIRL GAS CAP 1,5 Z4020 11.835.201.1571 Z4020 涡流气帽
SWIRL GAS CAP 2,0 S3004 11.842.401.160 S3004 喷嘴帽 NOZZLE CAP COMPL. 0,4 S3028
11.842.401.1622 S3028 喷嘴帽 Nozzle cap compl. 0,8 Z501 11.835.201.081 Z501 保护帽
PROTECTION CAP Z101 11.835.221.153 Z101 涡流环 GAS GUIDING CAP 0,4 Z102 11.835.221.154
Z102 涡流环 GAS GUIDING CAP 0,4 Z4022 11.835.201.1551 Z4022 涡流气帽 SWIRL GAS CAP 2,2
Z4025 11.835.201.1581 Z4025 涡流气帽 SWIRL GAS CAP 2,5 T012 11.836.921.300 T012 电极
CATHODE O2/Air T2120 11.836.921.420 T2120 喷嘴 NOZZLE O2 180A 2,0mm T2125
11.836.921.425 T2125 喷嘴 NOZZLE O2 250A 2,5mm T2127 11.836.921.427 T2127 喷嘴
NOZZLE O2 300A 2,7mm T2130 11.836.921.430 T2130 喷嘴
NOZZLE O2 350A 3,0mm V4335 11.833.101.155 V4335 涡流气帽 SWIRL GAS CAP 3,5
V4345 11.833.101.157 V4345 涡流气帽 SWIRL GAS CUP 4,5 T101 11.836.921.153 T101 涡流环
GAS GUIDE (6x0,8 cw) T102 11.836.921.154 T102 涡流环 GAS GUIDE (3x0,6 cw) T3000
11.836.901.160 T3000 喷嘴帽 NOZZLE CAP T3045 11.836.901.164 T3045 喷嘴帽 NOZZLE CAP T522
11.836.921.271 T522 涡流气嘴 Swirl gas nozzle T502 11.841.721.081 T502 保护帽 PROTECTION CAP T901
11.836.901.152 T901 冷却水管 COOLING TUBE