

# 凯尔贝HF160电极S002Y喷嘴S2012X

产品名称	凯尔贝HF160电极S002Y喷嘴S2012X
公司名称	上海曦潮数控科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:德国凯尔贝 型号:凯尔贝HF160电极S002Y喷嘴S2012X 切割方式:等离子
公司地址	上海市奉贤区金齐路868号4425室
联系电话	021-61552078 18930180367

## 产品详情

凯尔贝HF160等离子 德国HF160i等离子 凯尔贝HiFocus160电源 HiFocus160等离子  
类激光等离子HiFocus160i HiFocus160类激光等离子凯尔贝 HiFocus160类激光电源HiFocus160i切割机  
HiFocus160i电极S002Y喷嘴S2012 HF160喷嘴S2014X电极S002Y HiFocus160i电极G002Y喷嘴G2012  
HF160喷嘴G2012Y电极G002Y HF160i为类激光机用等离子，可以切割各种金属，穿孔厚度30mm（在配  
备具有动态穿功能的自动弧压调高的条件下），质量切割厚度35mm，无熔渣厚度 20mm，最大切割  
厚度50mm；功率38KVA。

凯尔贝HF160i类激光机用等离子可以切割激光无法实现的厚度，而获得类似激光的切割效果；  
HF160i 割炬为水冷式设计，运用凯尔贝最新HF  
PLUS类激光增强型技术，易损件的寿命较竞争对手明显延长；切面垂直度非常理想，正常的话，切割后  
的工件可以竖立在水平面上；竞争对手等离子的切割水平无可比拟；  
显示操作情况，带有故障指示和显示；适用于数控切割机、机器人、切管机等二维或三维数控切割；特  
别是为机器人等离子切割配套，凯尔贝类激光机用等离子是独一无二的选择；技术参数  
穿孔及切割厚度（根据材料）穿孔厚度 25 mm（在配备具有动态穿孔功能的自动弧压调高的条件下）  
质量切割 35 mm 无熔渣厚度 20 mm 最大切割 50 mm 切割电流 切割电流 10-160A 100 %暂载率 160 A  
电源参数 电源 3 x 400V 50 Hz 功率 38 KVA 空载电压 400V 等离子气体 O2 N2 Ar H2 AIR 旋转气体 O2 N2 F5  
AIR 冷却方式 水冷式 引弧方式 高压低频 (10KV, 100Hz) 重量 196 Kg 外形尺寸 960X540X1050 上海曦潮  
数控科技有限公司供应：德国凯尔贝HF130等离子电极S002Y，凯尔贝银电极G002Y，凯尔贝等离子HF  
280i，凯尔贝HF440/HF280切割机消耗件s002y/S2012X/S3028，凯尔贝HF130/HF160等离子电极s002y喷嘴S2  
012X喷嘴帽s3028外帽z501，凯尔贝银电极S002Y编号11.843.021.320,凯尔贝HF130电极G002Y编号11.848.221.  
300，凯尔贝类激光易损件z4025/z4030/G4022，凯尔贝等离子喷嘴S2012X/S2009X/LDE/L2/L3，凯尔贝易损  
件S002Y/S2012X，凯尔贝配件S002Y/S2012X/S3028/Z501，凯尔贝银电极s002y编号11.843.021.320，凯尔贝电  
极G002Y编号11.848.221.300，进口等离子配件G002Y/G2012Y，凯尔贝类激光等离子电极G002Y喷嘴G2014  
Y消耗件G501，11.843.021.320为S002Y的订货编号，S002Y用于凯尔贝HF130/HF160/HF280/HF360/HF440等  
离子的氧气空气切割易损件，使用寿命长，引弧容易，弧柱稳定，切割效果好，可回收利用，较一般铜  
电极性价比高。凯尔贝新银电极 G002Y编号11.848.221.300，是凯尔贝为最新Contour Cut技术，即小孔切  
割技术，采用的新型割枪PerCut450M相匹配的新G002Y电极，是德国凯尔贝在小孔切割技术的又一突破  
，较美国海宝等离子、美国飞马特等离子，有更大的竞争力。G002Y取代S002Y电极，成为凯尔贝类激光

等离子匹配的易损件。S002Y11.843.021.320是凯尔贝PerCut160/ PerCut370相匹配的电极。适用于凯尔贝HF130/HF160/HF280/HF360/HF440i等离子电源，市场占有率高，品质优良。上海曦潮数控科技有限公司专业经营进口德国凯尔贝等离子电源及配件，公司备有大量凯尔贝类激光等离子备件，G002Y11.848.221.300大量现货，11.843.021.320 电极S002Y现货供应，底价销售，货源充足，欢迎订购。公司还备有大量常用喷嘴G2012/S2012/G2010/S2010屏蔽帽G4022/Z4022/Z4022/G4022喷嘴帽S3028/G3028保护帽Z501/G501。欲购从速，原装正品，批发价销售。手机：18930180367 电话：021-61552078 联系人：马经理  
Q Q：2961489828 名称 备件号 小号 中文名称 英文名称 S002Y 11.843.021.320 S002Y  
电极 CATHODE 02 XL Z101 11.835.221.153 Z101 涡流环 GAS GUIDING CAP 0,4 S2006X  
11.843.021.406 S2006X 喷嘴 NOZZLE 0,6 25A S2007X 11.828.213.407 S2007X 喷嘴 NOZZLE 0,7 35A  
S2008X 11.843.021.408 S2008X 喷嘴 NOZZLE 0,8 50/60A S2010X 11.843.021.410 S2010X 喷嘴  
NOZZLE 1,0 80/90A S2011X 11.843.021.411 S2011 喷嘴 NOZZLE 1,1 90/100A S2012X 11.843.021.412  
S2012 喷嘴 Nozzle 1,2 100/130A S2014X 11.843.421.414 S2014X 喷嘴 Nozzle 1,2 130/160A S2016X  
11.843.021.416 S2016X 喷嘴 NOZZLE 1,6 160A Z4015 11.835.201.1561 Z4015 涡流气帽  
SWIRL GAS CAP 1,5 Z4020 11.835.201.1571 Z4020 涡流气帽 SWIRL GAS CAP 2,0 S3004  
11.842.401.160 S3004 喷嘴帽 NOZZLE CAP COMPL. 0,4 S3028 11.842.401.1622 S3028 喷嘴帽  
Nozzle cap compl. 0,8 Z501 11.835.201.081 Z501 保护帽 PROTECTION CAP Z101 11.835.221.153 Z101  
涡流环 GAS GUIDING CAP 0,4 Z102 11.835.221.154 Z102 涡流环 GAS GUIDING CAP 0,4 Z4022  
11.835.201.1551 Z4022 涡流气帽 SWIRL GAS CAP 2,2 Z4025 11.835.201.1581 Z4025 涡流气帽  
SWIRL GAS CAP 2,5 T012 11.836.921.300 T012 电极 CATHODE O2/Air T2120 11.836.921.420 T2120  
喷嘴 NOZZLE O2 180A 2,0mm T2125 11.836.921.425 T2125 喷嘴 NOZZLE O2 250A 2,5mm T2127  
11.836.921.427 T2127 喷嘴 NOZZLE O2 300A 2,7mm T2130 11.836.921.430 T2130 喷嘴  
NOZZLE O2 350A 3,0mm V4335 11.833.101.155 V4335 涡流气帽 SWIRL GAS CAP 3,5 V4345  
11.833.101.157 V4345 涡流气帽 SWIRL GAS CUP 4,5 T101 11.836.921.153 T101 涡流环  
GAS GUIDE (6x0,8 cw) T102 11.836.921.154 T102 涡流环 GAS GUIDE (3x0,6 cw) T3000  
11.836.901.160 T3000 喷嘴帽 NOZZLE CAP T3045 11.836.901.164 T3045 喷嘴帽 NOZZLE CAP T522  
11.836.921.271 T522 涡流气嘴 Swirl gas nozzle T502 11.841.721.081 T502 保护帽 PROTECTION CAP T901  
11.836.901.152 T901 冷却水管 COOLING TUBE