

湖南彩色陶瓷颗粒防滑地坪

产品名称	湖南彩色陶瓷颗粒防滑地坪
公司名称	长沙海博地坪材料有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	品牌:海博 型号:请咨询
公司地址	湖南省长沙市岳麓区含浦镇联丰路398利海米兰春天A3栋3203
联系电话	0731-85137787 15802534536

产品详情

海博地坪材料有限公司——湖南彩色陶瓷颗粒防滑地坪

海博地坪为您提供高品质压花地坪、环氧地坪、固化地坪、耐磨地坪、透水地坪、防腐地坪、塑胶跑道、复古艺术地坪漆、幼儿园EPDM

颗粒、硅PU球场、丙烯酸球场、运动草坪、PVC地板、防静电高架板、车库交通设施及体育设施系列品质优良服务快捷，海博地坪是您

理想选择！

一、防滑地坪概述

将道路地面涂装成各种亮丽颜色的具有防滑的面层，它的装饰性、区域区分的功能性、防滑性，越来越为市政部门和人们所接受。

海博的陶瓷树脂和陶瓷骨料的涂装因其柔韧性、透气性、恰当的施工工艺等特点正好解决了现有的涂层类型如环氧树脂和陶粒、无溶剂

聚氨酯粘合剂和陶粒的涂装工艺涂装后会很快出现问题，如脱层、脱粒、开裂等问题，这些特点和工艺的解决方案越来越为业界所认同

赢得了广泛的应用。

海博地坪陶瓷彩色防滑路面材料是选择公司的陶瓷改性树脂作为粘结树脂配以各色颜料助剂等生产的涂料，再现场加入骨料（可以是石

英砂或是陶瓷颗粒）施工的彩色防滑涂层。具有很强的保光保色性，防滑美观舒适。

二、应用于自行车道、公交车道、景观道，高速公路的彩色防滑路面的涂装。

三、防滑路面特点：

1、该材料具有很好的透气性，无机材料成分使该结构涂层具有“呼吸性”，使防滑涂层免受地下水的蒸汽压力，这样就不会产生脱层现象。

2、工艺构成先进

(1) 中涂层我们采用陶瓷树脂其温变特性和基础沥青的温变特性是相对应的，会有个很好的匹配性和结合性（材料和沥青基础的糙面

结合是牢固的），这样就不会向环氧聚氨酯这一类的整个体系硬而脆和会变软的沥青基础而产生开裂现象的。

(2) 高硬面层，对底层保护同时，还具有耐温热耐划伤耐候性耐化学品的特性。

我们采用的两层施工方法优点：

一、是整个体系是柔韧底坚固面，更加耐磨持久。

二、相比底涂撒陶粒再人工清理陶粒的工艺，多一遍面层施工的海博路面使陶粒更牢固，不易脱粒。

三、相比之下，面层的一定的光泽度形成防尘层，颜色也会亮丽持久。

3、防滑地坪性能特点：

(1) 耐冲击性：在有石子等硬物对涂层产生冲击时，无损伤；

(2) 耐磨性：如汽车轮胎与涂层相互摩擦，对涂层无损伤；

(3) 耐水性：如下雨天在水中浸泡24小时以上，不起皮不脱落，可正常使用性能不改变；

(4) 耐油性：如有汽车机油、汽油漏在涂层上，不会对涂层产生破坏；

(5) 摩擦系数：如汽车在涂层上行驶，可增加轮胎的防滑性，以免轮胎打滑；

(6) 涂层低温抗裂性：如在低温极寒天气下使用，不会产生裂纹；

(7) 人工加速耐候性：在室外环境下使用不会产生龟裂、脱落、变色等现象；

四、防滑地坪施工工艺：

1、基础处理

找平、修补，使得整体基础面能达到涂装要求；基础修补的大小视现场情况而定。

2、防滑层摊铺

将中涂料加水泥和适量水，全场批涂，边批涂边撒石英砂（2.5mm左右的粒径）等待干燥，将没有粘附的石英砂清扫收集。

3、面层刮涂

使用陶瓷彩色防滑面涂料，表面滚涂1遍，使得表面均匀平整，颜色一致。

海博地坪愿与社会各界朋友真诚合作，携手并肩、共创辉煌!

业务咨询/售后服务/客户投诉(我司固定电话，节假日正常服务)

服务热线公司电话：0731-85137787

市场部 电话：139-7317-2162(唐经理)

市场部 电话：158-0253-4536(黄经理)

周一至周六：上午8：00-12：00 下午2：00-5：30

E-mail：2493667696@qq.com

温馨提示：凡我公司承接的地坪工程均免费保修一年，终身负责维修（人为因素破坏和不可抗拒的力量除外）。在保修期内，如出现质

量问题，乙方确保在24小时之内给予甲方回复，并按双方共同协商的结果予以及时处理。