

# 300X缓闭止回阀

产品名称	300X缓闭止回阀
公司名称	温州永嘉新然阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:上海汗越 型号:300X 压力:1.6MPa
公司地址	温州市永嘉瓯北镇安丰工业区
联系电话	0151-58748774 15158748774

## 产品详情

### 一、300X缓闭止回阀产品概述

#### [300X缓闭止回阀](#)

由2主阀、5单向阀、1针阀、3球阀、6微型过滤器和4压力表等组成，其利用水力自动操作，可使主阀得到最佳的开启或关闭速度，防止水锤水击的产生，以达到缓闭消声的效果。本产品通常安装在高层建筑给水系统以及其他给水系统的水泵出口处，防止介质倒流、水锤及水击现象的智能型阀门，它兼具电动阀、逆止阀和水锤消除器三种功能，可有效地提高供水系统的安全可靠性，并将缓开、速闭、缓闭、消除水锤的技术原理一体化，防止开泵水锤和停泵水锤的产生。

当300X缓闭止回阀从进口端给水时，水通过微型过滤器、针阀、单向阀进入主阀控制室，再经过球阀排水至下游。因为针阀开度小于球阀开度，即主阀控制室的排水速度大于进水速度，因此控制室压力降低，作用于主阀盘下端的进口压力打开主阀向下游供水。当管道停止供水时，若下游水开始回流，一部分回流水经球阀进入主控制室，由于单向阀作用，回流水不能从主控制室流出，引起主控制室逐渐升压，缓缓关闭主阀。

### 二、300X缓闭止回阀主要零部件材料表

序号	零件名称	材料名称			
1	阀体	HT200	QT450	WCB	CF8

2	阀盖	HT200	QT450	WCB	CF8
3	阀座	铜合金	铜合金	铜合金	304
4	阀盘	铜合金	铜合金	铜合金	304
5	密封圈	NBR	NBR	NBR	NBR
6	O型圈	NBR	NBR	NBR	NBR
7	阀杆	2Cr13	2Cr13	2Cr13	304
8	弹簧	50CrVA	50CrVA	50CrVA	50CrVA
9	针型阀		铜合金、不锈钢		304
10	单向阀		铜合金、不锈钢		CF8
11	球阀		铜合金、不锈钢		CF8
12	微型过滤器		铜合金、不锈钢		CF8

### 三、300X缓闭止回阀主要性能参数表

公称压力PN(MPa)	1.0	1.6
壳体试验压力(MPa)	1.5	2.4
密封试验压力(MPa)	1.1	1.76

适用温度

0-80

适用介质

水

尊敬的用户！本公司提供的300X缓闭止回阀口径在DN400mm以下采用隔膜型，口径在DN350mm以上采用活塞型，如有特殊要求，订货时需注明，具体详情请联系我司销售技术人员，咨询手机：13816357694，更多相关产品介绍请浏览：

<http://www.hanyuev.com/水力控制阀>

<http://www.hanyuev.cn/篮式过滤器>