

700X水泵控制阀

产品名称	700X水泵控制阀
公司名称	温州永嘉新然阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:上海汗越 型号:700X 压力:1.6MPa
公司地址	温州市永嘉瓯北镇安丰工业区
联系电话	0151-58748774 15158748774

产品详情

一、700X水泵控制阀产品概述

[700X水泵控制阀](#)

由4主阀、7电磁导阀、2针阀、3球阀、6单向阀、1电器控制开关和5压力表组成。其能控制水泵的止回，当水泵停止运行前，由进口压力先关闭主阀90%后，使水泵停止运转，剩余10%由回水关闭，可完全防止水锤现象发生。本产品利用电磁导阀控制，不需要其它装置和能源，电磁阀可采用交流电220V或直流电24V。本产品广泛用于工矿、企业、高层建筑中由水泵直接供水及生活用水管网系统。

当水泵工作时，700X水泵控制阀向下游供水时，电磁导阀全开，针阀调至适当开度，上游水经针阀、单向阀进入主阀控制室，经电磁导阀流出，此时主阀控制室的压力保持主阀处于合适的开度，保持下游正常供水。当水泵停止工作时，电磁导阀先关闭，主阀控制室停止排水，控制室压力升高，主阀开始关闭。当关闭至90%时，主阀上部行程开关输出停泵信号，水泵停止运转，此时下游回水经单向阀进入主阀控制室，控制室压力升高，主阀被关闭。

二、700X水泵控制阀主要零部件材料表

序号	零件名称	材料名称			
1	阀体	HT200	QT450	WCB	CF8
2	阀	HT200	QT450	WCB	CF8

盖					
3	阀座	铜合金	铜合金	铜合金	304
4	阀盘	铜合金	铜合金	铜合金	304
5	密封圈	NBR	NBR	NBR	NBR
6	O型圈	NBR	NBR	NBR	NBR
7	阀杆	2Cr13	2Cr13	2Cr13	304
8	弹簧	50CrVA	50CrVA	50CrVA	50CrVA
9	针型阀		铜合金、不锈钢		CF8
10	单向阀		铜合金、不锈钢		CF8
11	球阀		铜合金、不锈钢		CF8
12	微型过滤器		铜合金、不锈钢		CF8
13	电磁导阀		铜合金、不锈钢		CF8

三、700X水泵控制阀主要性能参数表

公称压力PN(MPa)	1.0	1.6
壳体试验压力(MPa)	1.5	2.4
密封试验压力(MPa)	1.1	1.76

电低动作压力(MPa)	P1 0.07
电磁阀适宜交流	220V
电磁阀适宜直流	24V
工作温度	0-80
适用介质	水

尊敬的用户！如果你需订购我厂700X水泵控制阀产品，咨询时烦请说明公称压力、公称通径、阀体材料、配件材料、法兰执行标准、法兰密封面形式等，如有特殊要求，订货时需注明，咨询手机：13816357694，更多相关产品介绍请浏览：

<http://www.hanyuev.com/水力控制阀>

<http://www.hanyuev.cn/篮式过滤器>