

# 进口高温高压闸阀

产品名称	进口高温高压闸阀
公司名称	四川自高阀门股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市高新区益州大道北段333号1栋3层308号
联系电话	020-61138699 18922127837

## 产品详情

### 德国莱克LIK品牌-进口高温高压闸阀

”也称电站专用阀门，主要适用于火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。高压电站闸阀适用介质：水、蒸气等非腐蚀性介质。高压电站闸阀与其他阀门产品相比的特点是高温高压，独特的自密封设计，压力越高，密封越可靠。由于性能技术特性、工况的特殊使产品也形成了其他产品所替代不了的特点。高压电站闸阀在管道中一般应当水平安装。

### 进口高压电站闸阀 产品特点

- 1、壳体采用锻造及铸造两种工艺选项，外观光洁，组织均匀，满足高温高压要求；视用户需求可提供全系列全锻钢闸阀；
- 2、特殊材料配对，确保密封面高硬度及硬度差；精密研磨，光洁如镜，耐磨耐蚀，有效延长使用寿命；
- 3、背密封设计，有效保护密封填料，杜绝跑冒滴漏；
- 4、高压水强度，高压气体强度，无损检测等多道检测，全面控制承压件质量；
- 5、阀杆表面经精密磨削及硬化处理，抗擦伤耐腐蚀，有效地减轻启闭力矩，操作更轻松；
- 6、采用特殊缓蚀填料结构设计，耐温耐压，无腐蚀，自动润滑，减轻启闭摩擦，避免对阀杆表面的腐蚀，进而免除外漏；
- 7、双向承压密封设计，满足各类特殊工况的苛刻要求；
- 8、严格手工配研，确保双侧密封面吻合度90%以上，实现气泡级出厂密封检测；
- 9、Z60系列独特的闸板弹性槽设计，自动补偿加工误差，适应高温工况，避免咬死；Z62Y系列为双闸板设计，闸板自动矫正加工误差，始终保持密封面100%吻合度，特别便于用户现场维修保养；
- 10、阀盖自紧密封设计，压力越高，密封越可靠；

### 进口高压电站闸阀 应用规范

设计、制造	E101

结构长度	E101
对焊连接	78DG ANSI B16.25
检查和试验	E101

进口高压电站闸阀 主要零件材料及使用范围

产品型号	Z60Y-200/250/320	Z60Y-P 55100/140/ 170V
阀体	20/WCB	12Cr1MoV/WC6/WC9
阀盖	20/WCB	12Cr1MoV/WC6/WC9
阀杆	38CrMoAIA	38CrMoAIA /25Cr2MoV
闸板	20/WCB	12Cr1MoV/WC6/WC9
螺栓	35CrMoA	25Cr2MoV
适用介质	水, 汽, 油品等	水, 汽, 油品等
最高工作温度	450/ 425	552/ 570