

供应200吨双动薄板冲压液压机

产品名称	供应200吨双动薄板冲压液压机
公司名称	山东威力重工液压机有限公司
价格	6666.00/台
规格参数	品牌:山东威力 型号:yw32-200 开口行程:可订制
公司地址	山东省枣庄市滕州市春藤东路999号
联系电话	0632-5680515 18306370978

产品详情

一、200吨双动薄板冲压液压机产品介绍：

200吨双动薄板冲压液压机

是一种以液体为工作介质，用来传递能量以实现各种工艺的机器。油压机除用于锻压成形外，也可用于矫正、压装、打包、压块和压板等。油压机包括水压机和油压机。以水基液体为工作介质的称为水压机，以油为工作介质的称为油压机。油压机的规格一般用公称工作力（千牛）或公称吨位（吨）表示。锻造用油压机多是水压机，吨位较高。为减小设备尺寸，大型锻造水压机常用较高压强（35兆帕左右），有时也采用100兆帕以上的超高压。其他用途的油压机一般采用6~25兆帕的工作压强。油压机的吨位比水压机低。

二、200吨双动薄板冲压液压机产品优势特点：

- 1、200吨双动薄板冲压液压机独立按钮集中控制，具有调整、双手单次循环二种操作方式；
- 2、液压控制可采用插装阀集成系统，动作可靠，使用寿命长；
- 3、液压冲击小，减少了连接管路与泄露点，或普通液压控制两种。

4、三梁四柱结构，经济实用，液压控制采用插装阀集成系统，减少泄露点

5、动作可靠，使用寿命长，可实现定压和定程两种成形工艺；

6、具备保压延时功能，工作压力行程可在规定的范围内调节；

三、200吨双动薄板冲压液压机产品工作原理： 四梁四柱油压机的工作

原理。大、小柱塞的面积分别为 S_2 、 S_1 ，柱塞上的作用力分别为 F_2 、 F_1 。根据帕斯卡原理，密闭液体压强各处相等，即 $F_2/S_2=F_1/S_1=p$; $F_2=F_1(S_2/S_1)$ 。表示液压的增益作用，与机械增益一样，力增大了，但功不增益，因此大柱塞的运动距离是小柱塞运动距离的 S_1/S_2 倍

四梁四柱基本原理是油泵把液压油输送到集成插装阀块，通过各个单向阀和溢流阀把液压油分配到油缸的上腔或者下腔，在高压油的作用下，使油缸进行运动。油压机是利用液体来传递压力的设备。液体在密闭的容器中传递压力时是遵循帕斯卡定律。四柱油压机的液压传动系统由动力机构、控制机构、执行机构、辅助机构和工作介质组成。动力机构通常采用油泵作为动力机构，一般为积式油泵。为了满足执行机构运动速度的要求，选用一个油泵或多个油泵。低压（油压小于2.5MP）用齿轮泵；中压（油压小于6.3MP）用叶片泵；高压（油压小于32.0MP）用柱塞泵。各种可塑性材料的压力加工和成形，如不锈钢板的挤压、弯曲、拉深及金属零件的冷压成形，同时亦可用于粉末制品、砂轮、胶木、树脂热固性制品的压制。

四、200吨双动薄板冲压液压机产品技术参数：【仅供参考】

200吨双动薄板冲压液压机厂家哪家好？200吨双动薄板冲压液压机有哪些优势？山东威力重工主要经营四柱液压机，龙门液压机，单臂液压机等液压机产品。专业的技术部门，定制专用液压机产品，5-5000吨液压机产品均可定制生产。更多关于200吨双动薄板冲压液压机技术参数或最新信息请咨询山东威力重工销售热线：18306370978公司地址：山东省滕州市春藤东路999号。