

		壳体	左密封	左密封	低压密封			普通型	“抗硫”型	“基本”型
						型	型			
公称压力PN(MPa)	1.6	2.4	1.76	1.76	0.6	-29 ~ 50	-45 ~ 21	-2 ~ 121	H2S和CO2总含量大于500mg/m2的介质	石油天然气、水等
	2.5	3.75	2.75	2.75	0.6					
	4.0	6.0	4.4	4.4	0.6					
	6.4	9.6	7.04	7.04	0.6					
磅级Lb	150	3.0	2.2	2.2	0.6					
	300	7.7	5.6	5.6	0.6					

进口平板闸阀 主要零件材料

阀门/阀盖	WCB	WC6	A352-LCB	A351-CF8M
闸板	2Cr13+ENP	20CrMoV+STL	ANSO410+ENP	ANSI316+ENP
阀杆	2Cr13	2Cr13	A182-A6a	A182-A316S
阀座	25+PTFE	20CrMoV+STL	A105+PTFE	A182-F316+PTFE
填料	NBR/FPM	柔性石墨/Flexible Graphite		聚四氟乙烯/PTFE+FPM
垫片	—			
螺栓	35	35CrMo	A193-B7M	A193-B8

适用介质

水、油口、蒸汽

蒸汽、油品

丙烷、乙烯

硝酸类