

进口手动闸阀

产品名称	进口手动闸阀
公司名称	四川自高阀门股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市高新区益州大道北段333号1栋3层308号
联系电话	020-61138699 18922127837

产品详情

德国莱克LIK品牌-进口手动闸阀适用于ANSI Class150 ~ 900、PN2.0 ~ 16.0MPa，工作温度-29 ~ 425（碳钢）及-40 ~ 500（不锈钢）的各种管路上。美标闸阀用于截断或接通管路中的介质。

美标闸阀通过选用不同的材质，可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。美标闸阀有手动、伞齿轮传动及电动等。

进口手动闸阀 产品概述

- 1、产品设计制造符合国外先进标准要求，密封可靠，性能优良。
- 2、结构设计紧凑合理，造型美观。
- 3、采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置滚动轴承，启闭轻松。
- 4、阀体材料品种齐全，填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配，可适用于各种压力、温度及介质工况。
- 5、采用国内外多种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。

进口手动闸阀应用规范

设计与制造	结构长度	法兰尺寸	对焊连接尺寸	压力-温度	试验-检验
-------	------	------	--------	-------	-------

Design and Manufacture	Face to face/ End to end	FlangeDimension	Butt welding dimension	Pressure Temperature Lating	Inspection and Test
API 600	ANSI B16.10	ANSI B16.5	ANSI B16.25	ANSI B16.34	API 598
API 6D	API 6D	ANSI B16.5	ANSI B16.25	ANSI B16.34	API 6D

进口手动闸阀试验压力

公称压力PN(Lb) NominalPressure	强度试验 Shell Test		水密封试验 WaterSeal Test		气密封试验 Air SealTest	
	MPa	Lbf/in2	MPa	Lbf/in2	MPa	Lbf/in2
	150	3.0	430	2.2	315	0.4-0.7
300	7.7	1110	5.7	815		
600	15.3	2220	11.3	630		
900	23.0	3330	17	2445		

进口手动闸阀主要零件材料及性能

--	--	--	--	--	--	--

体盖瓣 Body Cover Disc	阀杆 Stem	密封面 Sealing Face	垫片(环) Sealing Shim	填料 Packing	工 作温度 Working Temperature	适用介质 Suitable Medium
------------------------	---------	---------------------	-----------------------	---------------	------------------------------------	----------------------------

WCB	2Cr13	13Cr STL 木体材料 With Body Material 尼龙 Nylon	增强柔性石墨 13Cr/柔性 石墨Enhanced Flexible Graphite 1Cr13/Flexible Graphite SFB-2 08软钢 08 Soft Steal F304 F316 F304L F316L	柔性石墨 增		
-----	-------	---	---	-----------	--	--