

# 1.5厚CLF交叉层压膜高分子自粘防水卷材多少钱

产品名称	1.5厚CLF交叉层压膜高分子自粘防水卷材多少钱
公司名称	阳江雨衣建筑防水材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:雨衣 型号:cps 厚度:1.2
公司地址	阳江市江城区东湖路一巷35号201号房间
联系电话	020-29878196 18664834088

## 产品详情

1.5厚CLF交叉层压膜高分子自粘防水卷材多少钱一平米

### 一、雨衣公司产品的解析

抗根防水卷材地下防水基础具有优良的抗根性能的膜，用铜聚酯或聚酯纤维为基础，为改性沥青添加化学阻根；涂有聚乙烯膜、细砂、矿物材料。除了具有良好的抗水性能，还具有优良的抗根性能，由于其片状铜基和改性沥青的材料化学高强度阻根；它可以防止植物根系穿透防水层，以确保防水层的一些高强度的材料使用寿命。

### 3、雨衣其中产品样图

### 二、材料的一些应用

广泛应用于种植屋面绿化施工，地下室顶板防水施工等防水防潮工程施工要求

- 1、底座应清洁、干燥。在雨天或是一般下雪天都不要不工作。
- 2、不要在强风下工作。（需要5.5度以上的常用实在温度）
- 3.在施工过程中，如果是雨或雪，需要铺设膜的实际防护一些措施。
- 4、所有的工人在安装时都要穿上特别的制服以保证安全。应该有需要消防控制的常用实际设备。

### 三、工程案例地下防水基础用抗根防水卷材

G内增强的聚氯乙烯防水卷材与玻璃纤维。表中添加玻璃纤维短切玻璃非织造织物，如拉伸性能无明显影响的力学性能，提高尺寸稳定性。

GL内增强的聚氯乙烯防水卷材与玻璃纤维织物和支持。表中添加的一些常用的短切玻璃纤维或玻璃纤维无纺布，无纺布如聚氯乙烯塑料防水板在聚酯复合膜

由于高强度聚酯材料的使用防水卷材，面层热封层经过多年的生产经验，控制采用特殊配方，具有很好的一些实际抗拉强度，适当的摩擦系数和良好的平整度，更好的适应性，保证手术安全顺利进行在高速行走机械。它可以与多种粘连，牢固和安全。如，胶结剂可用于胶结剂可以很容易地进入无纺毡层，形成一个与水泥凝固后，经久耐用。

良好的柔韧性、高的抗拉强度、抗穿刺性和抗根性，可以进行湿找平层施工，节省施工时间简单快速的安装

#### 四、民用建筑材料的屋顶

##### 改性沥青防水卷材

##### 1. 改性沥青防水卷材

改性沥青防水卷材基热塑性弹性体的改性沥青材料、聚酯、玻璃基地的孩子，砂，矿物颗粒，PE膜表面材料，先进的生产技术和生产上的应用。适用于低温环境的施工

##### 2. 改性沥青防水卷材

改性沥青防水卷材的材料、聚酯、玻璃基地的孩子，砂，矿物颗粒，PE膜表面材料，先进的生产技术和生产上的应用。适用于高温环境的施工

#### 五、防水材料公司信息

我公司拥有专业的研发团队，工程师，我们专注于尖端技术，陌生的概念，产品应用，致力于生产高品质的产品以优越的产品支持。我们已经取得了很多的专利技术，行业十强制造、AAA信用制造和一些高新技术奖。我们有严格的质量检验，确保我们的产品质量能满足你的要求。我们也接受您的特殊定制或开发研究合作。

以优质的质量、最优惠的价格、完善的售后服务队伍和良好的信誉，受到全世界的广泛欢迎。我们的产品已销往几十个国家。

阳江雨衣建筑防水材料有限公司 出品 占经理