

进口碳钢闸阀

产品名称	进口碳钢闸阀
公司名称	四川自高阀门股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市高新区益州大道北段333号1栋3层308号
联系电话	020-61138699 18922127837

产品详情

德国莱克LIK品牌,进口碳钢闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。法兰闸阀的闸板可以做成一个整体,叫做刚性闸板(Z41);也可以做成能产生微量变形的闸板,以改善其工艺性,弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差,这种闸板叫做弹性闸板(Z40)。适用于公称压力PN1.6~16.0MPa,工作温度 -29 ~ 550 的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质为:水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动、气动等。进口碳钢闸阀 - 特点:

- 1、选材考究,符合国内外相关标准,材料的全面质量高。
- 2、符合国内外先进标准的要求,密封可靠、性能优良、造型美观。
- 3、密封副配对先进合理,闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。
- 4、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。
- 5、采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置推力轴承,磨擦力小,并配有撞击手轮,启闭轻松自如。广泛适用于石油化工,火力发电厂等油品、水蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。
- 6、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式,满足各种工程需要及用户要求。进口碳钢闸阀-主要零件材质 阀体/阀盖 ZG1Cr18Ni9Ti ZG00Cr18Ni10 ZG1Cr18Ni12M02Ti ZG00Cr17Ni14M02 WCB 零件名称 ZG1Cr18Ni9Ti系列 ZG00Cr18Ni10系列 ZG1Cr18Ni12M02Ti系列 ZG00Cr17Ni14M02系列 WCB系列 闸板 ZG1Cr18Ni9Ti ZG00Cr18Ni10 ZG1Cr18Ni12M02Ti ZG00Cr17Ni14M02 1Cr13 阀杆 1Cr18Ni9Ti 00Cr18Ni10 1Cr18Ni12M02Ti 00Cr17Ni14M02 1Cr13 填料 PTFE编织 PTFE编织 PTFE编织 PTFE编织 石墨 垫片 304L + PTFE 304L + PTFE 316 + PTFE 316L + PTFE 石墨 压盖 ZG1Cr18Ni9Ti ZG00Cr18Ni10 ZG1Cr18Ni12M02Ti ZG00Cr17Ni14M02系列 WCB 填料压环 1Cr18Ni9Ti 00Cr18Ni10 1Cr18Ni12M02Ti 00Cr17Ni14M02 1Cr13 螺栓 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 35CrMoA 螺母 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 45 进口碳钢闸阀-1.6MPa主要连接尺寸 尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 L mm 130 150 160 180 200 250 265 280 300 325 350 400 450 500 550 600 650 700 800 H mm 175 180 210 210 350 358 373 435 500 614 674 818 1225 1415 1630 1780 2050 2181 2599 W mm 180 180 200 200 200 240 240 280 320 360 360 400 450 500 500 600 720 720 720 2.5MPa 尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 L mm 130 150 160 180 200 250 265 280 300 325 350 400 450 500 550 600 650 700 800 H mm 175 180 210 210 350 358 373 435 500 614 674 818 1225 1415 1630 1780 2050 2181 2599 W mm 180 180 200 200 200 240 240 280 320 360 360 400 450 500 500 600 720 720 720 4.0MPa 尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 L mm 130 150 160 180 200 250 280 310 350 400 450 550 650 750 850 950 H mm 175 180 210 210

350 358 373 435 500 614 674 818 1225 1415 1630 1780 W mm 180 180 200 200 200 240 240 280 320 360 360 400 450
500 500 600 6.4MPa 尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 L mm 170 190 210 230 240 250
280 320 350 400 450 550 650 750 850 950 H mm 175 180 210 230 350 359 373 435 500 614 674 818 970 1145 1280 1450
W mm 120 120 140 160 200 240 280 320 360 400 400 450 560 640 800 800 10.0MPa 尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80
100 125 150 200 250 L mm 170 190 210 230 240 250 280 310 350 400 450 550 650 H mm 175 180 210 230 350 359 373
435 500 614 674 818 970 W mm 120 120 160 180 240 280 320 360 400 450 560 640 720 16.0MPa 尺寸 DN 15 20 25
32 40 50 65 80 100 125 150 200 L mm 170 190 210 230 240 300 340 390 450 525 600 750 H mm 175 180 210 230 350
359 373 435 500 614 674 818 W mm 120 120 140 160 200 240 280 320 360 400 400 450