

二十四小时动态心电-自动分析十二导动态心电

产品名称	二十四小时动态心电-自动分析十二导动态心电
公司名称	徐州瑞华电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:RH 型号:ECX
公司地址	江苏省徐州市淮海西路
联系电话	0516-85868295 18361268376

产品详情

EXC-60型号 多导联同步动态心电分析系统技术参数

一：技术参数

- 1、记录方式：12导联同步连续
- 2、导联数：12导联
- 3、记录时间：24小时
- 4、使用电源：一节五号电池
- 5、放大器频响范围：0.5-100HZ
- 6、输入阻抗 2.5M Ω 。
- 7、回路电流 0.1 μ A。
- 8、灵敏度控制：10mm/mV，误差为 \pm 5%。
- 9、噪声电平 15 μ Vp-p。

- 3、共模抑制比： 60dB。
- 4.幅度频率特性：以10Hz为基准，应（0.5 ~ 75Hz）+ 0.4dB-3.0dB。
- 5、低频特性：时间常数应 3.2s。
- 6、基线的漂移： 1mm。
- 7、温度漂移：在5 ~ 40 温度范围内，基线漂移平均 0.5mm/ 。

二：功能特点

- 1.视频动态心电（视频动态心电的使用，可以完全杜绝重名病例管理上难以区分的问题）
- 2.软件上的文字及其表格等完全彩色化，并且可以自定义
- 3精美小巧的记录盒采用U盘式介质存储数据使其具备超强的抗干扰、抗震能力
- 4高保真ECG采样与数据记录，为诊断提供真实数据
- 5高品质、高屏蔽抗干扰导联线，采用防弹材料，经久耐用
- 6记录盒重量:35克 尺寸：68*48*16 (单位：mm)
- 7、软件接收数据实现极速接收仅0.5秒。软件自动分析速度快仅需1-3秒
8. 切换导联：12导联单导联可以互切换
- 9、具有动态、智能的模板分类并具有多模板引领功能，让心电分析更快捷
- 10、模板图形显示一次可显示100个和实时放大
- 11、12导及单导可以随时互切换
- 2、具有完善的分析功能，ST-T分析，心率变异分析，QT离散度分析，心肌缺血总负荷分析，起搏分析，叠加分析等。
- 13、报告打印纸张可以任选
- 14、软件语言：中英文可以直接切换
15. 软件分析有间期匹配，幅度匹配

三：主要配置：

品牌电脑主机（双核CUP,2G内存，500G硬盘，集成显卡声卡）1台

19寸液晶节能环保显示器 1台

黑白高速激光打印机 1台

12导记录盒 2个

12导导联线 2套

皮套 2个

背带 2个

USB数据线 1条

软件光盘 1张

说明书 1本

电极片 1包