

质量好的CSW1智能型断路器-上海创民

产品名称	质量好的CSW1智能型断路器-上海创民
公司名称	上海创民电气有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	品牌:上海创民电气 型号:csw1断路器 极数:3P
公司地址	上海市闵行区莘松路850弄180号7幢2216室
联系电话	021-56902200 15858398868

产品详情

CSW1智能型式断路器适用交流50Hz，额定电压380V、660V，额定电流为200A-6300A的配电网中，主要用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路，单相接地等故障的危害，该断路器具有多种智能保护功能，可做到选择性保护，具动作精确，避免不必要的停电，提高供电可靠性。

CSW1式智能断路器结构概述：

- 1)抽屉式断路器主要由触头系统、智能控制器、手动操作机构、电动操作机构、抽屉座组成。
- 2)断路器为立体布置形式，具有结构紧凑、体积小特点。触头系统封闭在绝缘底板内，其每相触头也都用绝缘板隔开，形成一个个小室，而智能控制器、手动操作机构、电动操作机构依次排在其前面形成各自独立的单元，如其中一单元坏了，可将其整个拆下换上新的。
- 3)抽屉式断路器由插入断路器与抽屉座组成。抽屉座内的导轨能拉进拉出，插入断路器座落在导轨上进出抽屉，通过插入断路上的母线与抽屉座上的桥式触头的插入联结接通主回路。
- 4)抽屉式断路器有三个工作位置：“连接”位置、“试验”位置、“分离”位置，位置变更通过手柄的旋进或旋出来实现，三个位置的指示通过抽屉座横梁上的指针显示。
- 5)当处于“连接”位置时，主回路和二次回路均接通；当处于“试验”位置时，主回路断开，并有绝缘隔板隔开，仅二次回路接通，可进行一些必要的动作试验；当处于“分离”位置时，主回路及二次回路全部断开。并且抽屉式断路器具有机械联锁位置，断路器只有在连接位置或试验位置才能使断路器闭合，而在连接与试验的中间位置断路器不能闭合。
- 6)断路器的联锁机构(适用抽屉式、固定式)(用户可选配双电源自动切换装置，以实现双路供电自动切换。

。

