

湖南水泥艺术压模成型工艺

产品名称	湖南水泥艺术压模成型工艺
公司名称	长沙海博地坪材料有限公司
价格	28.00/平方米
规格参数	品牌:海博 型号:请咨询
公司地址	湖南省长沙市岳麓区含浦镇联丰路398利海米兰春天A3栋3203
联系电话	0731-85137787 15802534536

产品详情

海博地坪材料有限公司——湖南水泥艺术压模成型工艺

一、压模简介：

压模高性能彩色艺术地坪的原材料是一种高分子聚合物彩色干粉，是高科技的新型彩色地坪材料，可使用在混凝土表面上，产生丰富多

彩的高强度、高耐磨性的彩色装饰面，也可以对墙及旧的地面进行装饰改造，真实地模拟传统建材中的各种墙砖、瓷砖、石块、板岩、

地砖等图案。高性能彩色压模地坪具有一次成型、色彩多样、效果逼真、施工简捷等优点。

二、压模构成材料及工具包括：彩色强化剂、着色脱模粉、保护剂、乳液、压模及纸模模具、专用工具等。

三、压花步骤：

1、外表拉毛处理：对刚浇筑好，但没有彻底凝集的混凝土外表加上1cm水泥浆，用手艺铁板将混凝土外表水砂浆抹均匀并拉毛外表。

2、播撒强化材料：将规则用量的2/3强化料均匀播撒在初凝期间的混凝土外表。待强化料彻底湿润后，用手艺铁板找平收光结束初度工

作，强化料初凝至必定期间期间，再进行第2次1/3资料撒布收光找平工作。

3、找平收光强化料：根据混凝土的硬化状况，实施最少三次以上的手艺铁板收光找平工作，且收光操作应互相应交错进行，以对混凝

土外表进行浸透上色和耐磨强化处理。

4、撒布脱模粉：待经处理后的混凝土外表水分挥发、无明显水光的状况下，再均匀播撒一层与强化料配套的彩色脱模剂。

5、模具束缚图画：用具有高低纹路的专用模具在水泥压花外表进行紧密规则地拼接排放，留神保持模具固定平坦，再进行压印，束缚

图画要一次成型不能重压。使模具堕入混凝土中，堕入的深度与模具和施工人员运用的力度有关。施工经验丰富的技术工人能使压印的

纹路均匀、深浅共同，外表的纹路高低有致，作用逼真。

广场、车行道、人行道、休闲步道、小区景观道路、别墅、公园、酒店宾馆等公共场所。

海博地坪愿与社会各界朋友真诚合作，携手并肩、共创辉煌!

业务咨询/售后服务/客户投诉(我司固定电话，节假日正常服务)

服务热线：0731-85137787

业务部 电话：139-7317-2162(唐经理)

业务部 电话：158-0253-4536(黄经理)

周一至周六：上午8：00-12：00 下午2：00-5：30

E-mail：2493667696@qq.com

温馨提示：凡我公司承接的地坪工程均免费保修一年，终身负责维修（人为因素破坏和不可抗拒的力量除外）。在保修期内，如出现质

量问题，乙方确保在24小时之内给予甲方回复，并按双方共同协商的结果予以及时处理。