

80160ISW管道泵 批发_保定管道泵_春雨泵

产品名称	80160ISW管道泵 批发_保定管道泵_春雨泵
公司名称	河北春雨泵业有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:春雨 型号:ZZ1845
公司地址	安国市石佛镇路景村03区2街9排9号
联系电话	0312-3428880 15830797186

产品详情

春雨泵业直连泵管道泵使用条件介绍；

管道泵使用温度：

管道泵适用于 100 以下的热水、冷水系统。如果系统要求较高的温度
管道泵叶轮直径，可用金属密封蝶阀（可以用在 500 以下的系统中）。

管道泵的密封圈（各种常用橡胶、聚四氟乙烯）的最高使用温度：丁腈橡胶 NBR 80 ，三元乙丙 EPDM 120 ，聚四氟乙烯 PTFE 150 。

在酸碱介质中最高使用温度是：

- 1、氯丁橡胶：硝酸（10%）29 ；柠檬酸 29 ；氢氧化钠 93 。
- 2、丁基橡胶：硫酸（50%）66 ；硝酸（10%）40 ；氢氧化钠 85 。
- 3、F4：硫酸（0-100%）180 ；硝酸（0-100%）180 ；氢氧化钠 180

直连泵，管道泵厂家、春雨泵业(已认证)、管道泵由石家庄春雨泵业有限公司提供。“泥浆泵,杂质泵,双吸泵,污水泵,渣浆泵,混流泵,管道泵,直连泵,化工泵,潜水泵,” 首选石家庄春雨泵业有限公司（www.chunyubengye.com），多年来，春雨泵业坚持为客户提供最优质的服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。春雨泵业期待成为您的长期合作伙伴！

管道泵的维修与保养；

- 1、定期检查水泵绕组与机壳间的组织绝缘电阻，绝缘电阻应大于20M ，否则必须采取相应措施，达到要求后方可使用。

2、正常使用2000小时后，应对管道离心泵进行保养，轴承要更换润滑油。

1.管道离心泵配用国内著名厂家生产的低速Y系列标准通用电机，运行平稳、噪音极低。

2.管道离心泵轴承采用国际著名品牌精密轴承，精度高、可靠性好，寿命长。

3.管道离心泵叶轮采用90年代最优秀可自平衡轴向力的水力模型，使得泵轴承和机械密封使用寿命大大延长。

4.管道离心泵电机轴承座内的轴承都配有加油孔和放油孔
ISW200-315IA管道泵，对轴承的维护保养十分方便。

5.管道离心泵可拆卸爪型弹性联轴器，使泵起动无振动、无噪音，旋转部件设有可靠的安全防护罩，安全性极好。

6.管道离心泵机械密封采用不锈钢、碳化钨、氟橡胶等材料制成
ISW200-315I管道泵，耐高温、高压、运行寿命长，无渗漏，对轴无磨损，保证工作环境整洁。

7.管道离心泵泵盖结构设计独特，只要卸下爪型弹性联轴器、泵盖螺母，即可十分轻便取出轴承座、泵盖、泵轴、叶轮等组合件，进行更换。

ISW系列卧式管道离心泵

ISW200-400C管道泵，是在吸收国内外同类产品先进技术的基础上，采用国内通用离心泵之性能参数 ISW 200-400B管道泵，自行研制开发的新一代节能、环保卧式离心泵。该系列泵性能优、可靠性高、寿命长、结构合理、外形美观，具有行业领先水平。分类卧式管道离心泵按照叶轮进液方式分为(IS系列)单级单吸离心泵和(S系列)单级双吸离心泵。优点运行平稳：泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡管道泵，保证平稳运行，绝无振动。滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。噪音低：两个低噪音轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际一流品质；配套，整机无故障工作时间大大提高。维修方便：更换密封、轴承，简易方便。占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便于管道布置安装，节省空间。

“泥浆泵,杂质泵,双吸泵,污水泵,渣浆泵,混流泵,管道泵,直连泵,化工泵,潜水泵,” 首选石家庄春雨泵业有限公司(www.chunyubengye.com)，多年来，春雨泵业坚持为客户提供最优质的服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。春雨泵业期待成为您的长期合作伙伴！