

冬季装修如何预防开裂|深圳装饰装修_家装公司

产品名称	冬季装修如何预防开裂 深圳装饰装修_家装公司
公司名称	深圳市浩天装饰设计工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳宝安区新安五路利康隆大厦9楼
联系电话	86-755-61106088

产品详情

导读：深圳装饰装修公司提醒，冬季施工重要的问题就是开裂，首先装饰面板在运到装修现场后，要连续涂刷两遍清漆封底，然后把所有装饰面板放平，下面垫一张大芯板，与地面隔离，上面再压一张大芯板，这样板材就能够保持平整，装饰面板不要竖着放，这样就可以防止面板开裂、起翘了。下面开始介绍一些防止开裂及其他事项的经验：1、墙面干裂这是由于墙壁失水不均匀造成的，可以采取预留缝的办法解决，还有就是要注意通风，时间好选在上午10时至下午4时之间。墙面出现较大裂缝时，局部的地方双贴牛皮纸再刷腻子，面积较大时好贴上的确良布，再涂刷腻子。2、石膏线开裂，石膏板吊顶也是容易发生问题的环节，粘石膏线时让石膏板与顶面、墙面有5毫米左右的缝隙，用石膏粉加乳胶调和填缝，这样就能够有效防止石膏线开裂。3、门缝不宜太小充分考虑到夏天膨胀的因素，冬季铺装木地板要适当将地板缝留大一些，避免夏季到来气温升高后地板起鼓。4、若遇上大风降温天气不宜进行油漆工作业，以免影响漆面效果。墙面、顶面涂料应该用多少调多少。5、冬季装修还要注意防火垃圾应随时清扫，木屑、碎木片等易燃物随时清理，油漆等物品应单独放置在阳台等通风的地方。6、装修完毕后业主可以在各个房间放一盆清水，增加室内湿度，防止墙面、顶面、家具等干燥太快出现裂缝。7、由于冬季施工时通风程度不如其他季节，室内多少会残留一些对人体有害的气体。在房间保证良好通风的情况下，工程竣工过一段时间后再入住。了解更多请点击[此处装修百科](#)。