

4CR13 东北特钢 拉光圆棒

产品名称	4CR13 东北特钢 拉光圆棒
公司名称	东莞市富真特钢有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	钢种:马氏体不锈钢 牌号:4CR13 产地:东北特钢
公司地址	广东省东莞市长安镇S358省道712号（新安路段）
联系电话	0769-88002548 18038325503

产品详情

钢种：马氏体不锈钢

牌号：4cr13

交货状态：退火/拉光/圆钢

供应不锈钢圆钢4cr13 16.3/18.3/20.3/22.3/25.3/28.3/30.3/32.3/35.3

4cr13拉光小圆棒 东北特钢

4cr13圆棒单价多少钱一公斤？马上打电话询价0769-88002548

4cr13不锈钢

4cr13不锈钢是一种马氏体型不锈钢，由于其中奥氏体含量较大，使得其有着较为优良的综合力学性能。因此也常用于各类建筑工程中

不锈钢：4cr13

标准：gb/t 1220-1992

特性及适用范围：

4cr13 特性 淬火后比3cr13硬度高一些、耐蚀性良好。

用作较高硬度及高耐磨性的热油泵、阀片、阀门轴承、医疗器械、弹簧等零件。

化学成份：

碳 c : 0.36 ~ 0.45

4cr13不锈钢

硅 si : 0.60

锰 mn : 0.80

硫 s : 0.030

磷 p : 0.035

铬 cr : 12.00 ~ 14.00

镍 ni : 允许含有 0.60

力学性能：

硬度：退火, 201hb;淬火回火, 50hv

热处理规范及金相组织：

热处理规范：1)退火,800 ~ 900 缓冷或约750 快冷;2)淬火,1050 ~ 1100 油冷;3)回火,200 ~ 300 快冷。

金相组织：组织特征为马氏体型。

退火

一般退火采用780-800度，保温4-6小时，以 50度/小时，冷却到550度出炉空冷，等温退火采用700-800度保温2-4小时，然后再670-720度保温，保持2-4小时，以 50度/小时冷速冷却到500度出炉空冷，退火硬度为241-197hb