

花生剥壳机多少钱河南花生剥壳机生产商商丘花生剥壳

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 花生剥壳机多少钱河南花生剥壳机生产商商丘花生剥壳 |
| 公司名称 | 郑州裕科机械设备有限公司 |
| 价格 | 150.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:裕科 型号:IH1321 |
| 公司地址 | 中原区西流湖街道铁炉村126号 |
| 联系电话 | 0371-64464586 15093356558 |

产品详情

裕科花生剥壳机由机架、风扇、转子、单相电机、筛网(有大小2种)、入料斗、震动筛、三角带轮及其传动三角带等组成。花生果由人工喂料送入喂料斗进入前滚筒里,利用纹板转动与弧度栅间的挤搓力将花生果的壳、仁剥离,剥离后的花生仁与壳同时经前弧形栅落下,通过风道时,由上风机风力将大部分花生壳吹出机外,而花生仁和一部分尚未剥离的花生小果一起落到比重选筛上进行分选,分选后的花生仁由分选晒面上行,经出仁口,流入麻袋。未剥的花生小果,则由分选晒面下行,经回料口流入提升装置,由风送提升装置送入后滚筒里二次剥壳,剥离后的仁和壳经后弧形栅落下,再次经上风机风选,比重分选筛精选,如此反复,即可实现全部剥壳。

花生剥壳机生产的基本技术要求

脱壳干净、生产率高,对有清选装置的脱壳机,还要求有较高的清洁度。

损失率低、破碎率小。结构简单,使用可靠,调整方便,功率消耗少,有一定的通用性,能脱多种作物,以提高机具的利用率。

2.对花生(皮果)的要求。花生干湿适宜,太干则破碎率高,太湿则影响工作效率。农村储存的花生(皮果)一般较干,为使其干湿适宜可采用下列方法。

冬季脱壳,脱壳前用10千克左右的温水均匀喷洒在50千克皮果上,并用塑料薄膜覆盖10小时左右,然后再在阳光下晾晒1小时左右即可开始脱壳,其他季节用塑料薄膜覆盖的时间为6小时左右,其余相同。

可将较干的花生(皮果)浸在大水池内,浸后立即捞出并用塑料薄膜覆盖1天左右,再在阳光下晾晒,待干湿适宜后开始脱壳。

对电压的要求及工作场所的选择。单相电动机要正常工作,电压需达到其额定电压。农村一般一

个村庄只有一个变压器，而户户又分散，加之所用电线及电路不很标准，致使离变压器较远的用户电压不足，因此，工作场所应选择离变压器较近的地方。

花生剥壳机是我厂根据目前花生市场的需求而研制开发的普及性产品，其主要特点是加工的花生米破碎率低、分选干净、色泽好、杂质少，各项指标符合国家标准。我厂技术力量雄厚、设备齐全、工艺检测手段先进，以优质的产品、周到的服务深受广大用户的好评。我们将一如既往遵循“完美的质量、真诚的信誉”的经营宗旨，使我们的产品走进千家万户。工作原理：花生果由人工喂料，先落到粗文栅里，由于文板转动与固定栅条凹板间的搓力，将花生壳剥离分离后的花生仁与壳同时经过栅网落下，再通过风道过由风力将大部分花生壳吹击机外，而花生仁和一部分尚未剥离的花生小果一起落入比重分选筛，经过重筛选后，花生仁由分离筛面上行，通过料口流入麻袋，而尚未剥离的花生（小果），则由筛面下行，经过出料道口流入提升机，再由提升机送入细纹栅进行二次剥壳，再经过比重分行筛分选，即可达到全部剥离。