

RVVY/RVVYP伺服电缆 电机伺服电缆

产品名称	RVVY/RVVYP伺服电缆 电机伺服电缆
公司名称	上海奕柔电线电缆有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:奕柔 型号:TRVVY/TRVVYP 规格:TRVVY/TRVVYP伺服电缆
公司地址	上海市奉贤区青村镇光明东街1号第25幢1361室
联系电话	021-37590156 17321038489

产品详情

我公司主要生产有：TRVV拖链电缆、TRVV柔性电缆、TRVVY伺服电缆、TRVVYP屏蔽伺服电缆、电机专用屏蔽电缆、机械人手臂电缆、起重机电缆、耐寒电缆、耐油电缆、行车手柄电缆、扁平电缆、屏蔽电缆、电梯随行电缆、拖链控制电缆、电梯电缆、卷筒电缆等品种。公司经过多年的发展，以良好的信誉，优良的品质，得到了广大用户的认可。希望以更卓越的品质，适中的价格，来继续完善高端市场的需求化。公司拥有一批技术力量雄厚、经验丰富、用于创新的技术工程师，并拥有独立自主的研发能力，为广大客户提供完善的售前售后服务。依托着质量稳定上乘的供应渠道以及严密科学的内部管理体制，确保产品品质始终严谨如一。

应用案列：适用于连续往复运动下的安装，特别是工业作用环境下的频繁弯曲场合，如现代化机械标准部件的拖链中及物流系统、操控系统、

机械自动化系统等。广泛应用于数控机械，雕刻机，数控火焰切割机，注塑机械手，木工机械，铝型材加工中心，自动化仓库、消防、码头、五金冲压、数控机床、电子

设备、石材切割机械、玻璃与门窗机械、建筑机械、重型机器厂、汽车制造、起重运输设备、等的室内外环境场所。

产品结构：

导线：多股超细精绞无氧铜丝，符合CDE0295CLASS 6标准

绝缘：特殊混合PVC

颜色代码：0.5mm颜色表示，棕、黑、蓝、紫、粉红、橙、

0.5mm黑色数字白色号码编码，3芯以上带有蓝绿接地线（黄绿可选）

芯线结构：防扭结分层，或分组式间隙填充

内护层：聚脂带或无纺带（可选）

屏蔽：铜网编织屏蔽，密度80%以上

护套材质：特殊改性PVC

护套颜色：黑色（RAL9005）

灰色（RAL7001）

橙色（RAL2003）

技术参数：

额定电压：< 0.5mm²: 300V/300V

0.5mm²: 300/500V

测试电压：2000V

最小弯曲半径：

固定敷设： $8 \times D$

移动安装：当行程 < 10 米时，弯曲半径为 $10 \times D$

当行程 10 米时，弯曲半径为 $12 \times D$

使用温度：固定敷设（ -30 / $+70$ ）

移动安装（ -20 / $+70$ ）

抗辐射强度： 8×10 CJ/KG

耐油性：极好

耐候性：耐UV,适合户内使用。

阻燃特性：符合IEC60332-1

特性与符合性：

移动特性 敷设行程： 50 米,加速度 20m/s^2 ,移动速度 3m/s

耐弯曲寿命：移动速度 20m/分 ， >800 万次。

电缆特性 防浅水、防油、耐候性、抗紫外线

耐寒、耐磨、能承受一定的机械外力、

良好的电磁特性（抗干扰）

弯曲寿命800万次以上