

# 95再结晶氧化铝干压陶瓷耐高温绝缘三孔固定垫板

产品名称	95再结晶氧化铝干压陶瓷耐高温绝缘三孔固定垫板
公司名称	无锡市特恩之新材料有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:特恩之 型号:齐全
公司地址	江苏省宜兴市丁蜀镇蠡河路陶都工业园
联系电话	05108798121 18021555788

## 产品详情

95再结晶氧化铝干压工程陶瓷耐高温绝缘三孔固定垫板 75 × 50 × 6

alumina engineering recrystallized ceramic triporate fixation subplate75 × 50 × 6

### 优点:

硬度和强度高、膨胀系数低、耐磨、耐腐蚀,具有优良电绝缘性能,高导热特性,优异软钎焊性和高附着强度。

可像PCB板一

样能刻蚀出各种图形,具有很大的载流能力。详情请见特恩之新材料公司网站<https://trenmate.1688.com> 或 <http://www.trenmate.com>。

本公司专长: 为满足客户特殊需求,可专业设计定制各种异型、特异型陶瓷件;欢迎来图来样。

功能: 耐高温高湿\绝缘\隔热\耐腐蚀\耐磨

成型工艺: 热压/干压/等静压/挤压/轧膜/流延

加工定制: 是

微观结构: 多晶

颜色: 乳白色,白色,米黄,黑色,其他各色

品牌: 特恩之

理化指标:

特性Property	氧化
氧化铝AL <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	
体积密度bulk density (g/cm <sup>3</sup> )	
莫氏硬度Moh ' s hardness	
热膨胀系数coefficient of thermal expansion(m/m.K) (20-1000 )	
导热系数Thermal conductivity (w/m.k)	
绝缘强度Insulating strength ( KV/mm )	
直流击穿强度DC breakdown strength (Kv/mm)	
吸水率Water absorption ( % ) <	
断裂韧性fracture toughness K C	
抗弯强度 flexure strength	
常温耐压强度Ambient compressive strength ( Mpa )	
常温抗折强度Cold bending strength (Mpa)	
耐火度Refractoriness ( )	
最高使用温度Max service temperature( )	