95再结晶氧化铝干压陶瓷耐高温绝缘三孔固定垫板

产品名称	95再结晶氧化铝干压陶瓷耐高温绝缘三孔固定垫板
公司名称	无锡市特恩之新材料有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:特恩之 型号:齐全
公司地址	江苏省宜兴市丁蜀镇蠡河路陶都工业园
联系电话	05108798121 18021555788

产品详情

95再结晶氧化铝干压工程陶瓷耐高温绝缘三孔固定垫板 75×50×6

alumina engineering recrystallized ceramic triporate fixation subplate75×50×6

优点:
硬度和强度高、膨胀系数低、耐磨、耐腐蚀,具有优良电绝缘性能,高导热特性,优异软钎焊性和高附着强度。
可像PCB板一
样能刻蚀出各种图形,具有很大的载流能力。详情请见特恩之新材料公司网站https://trenmate.1688.com 或http://www.trenmate.com。

本公司专长: 为满足客户特殊需求,可专业设计定制各种异型、特异型陶瓷件;欢迎来图来样。

功能: 耐高温高湿\绝缘\隔热\耐腐蚀\耐磨

成型工艺: 热压/干压/等静压/挤压/轧膜/流延

加工定制： 是

微观结构：多晶

颜色: 乳白色,白色,米黄,黑色,其他各色

品牌： 特恩之

理化指标:

特性Property	氧化
氧化铝AL2O3(%)	
体积密度bulk density (g/cm3) ≥	
莫氏硬度Moh’s hardness	
热膨胀系数coefficient of thermal expansion(m/m.K) (20-1000℃)	
导热系数Thermal conductivity (w/m.k)	
绝缘强度Insulating strength （KV/mm）	
直流击穿强度DC breakdown strength （Kv/mm)	
吸水率Water absorption（%）<	
断裂韧性fracture toughness ＫＩＣ≥	
抗弯强度 flexure strength ≥	
常温耐压强度Ambient compressive strength（Mpa）≥	
常温抗折强度Cold bending strength (Mpa) ≥	
耐火度Refractoriness （℃）≥	
最高使用温度Max service temperature(℃) ≥	