

意大利settima高压螺杆泵/高压螺

产品名称	意大利settima高压螺杆泵/高压螺
公司名称	保定赛姆液压机械销售有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:settima 型号:GR55 2V63CCFSAEBACOEDX
公司地址	保定市徐水区大王店镇小黑山村
联系电话	-86-0312-8966868 15603215035

产品详情

GR系列高压齿轮泵在液压定量泵应用领域拥有领先的技术优势。GR系列齿轮泵泵体结构特殊设计，转子间平缓的啮合齿面，流体的流动平稳无脉动，从设计上消除了产生噪音的根源—压力波动，而且没有困油现象，可以承载更高的压力和流量，相对其他转子泵具有更高的效率。

技术特性：
噪音低
压力平稳无脉动 容积效率高
介质适应性好 低速性能高
体积紧凑 多种安装方式可选
可多级串联

高压齿轮泵多联形式

技术数据：

--	--

型号	G28-G33-G38-G47-G55-G72-G90
泵体法兰连接标准	符合欧洲BKT,SAE-A标准或德国SAE-B标准(可选)
油口连接标准	GAS螺纹或SAE 3000/6000 焊接式法兰
安装位置	任意位置安装
旋转方向	从泵轴方向看去顺时针旋转
转速范围	100 - 3600rpm
流量范围	0 - 800L/min(1500rpm)
工作压力	连续工作压力：270bar间歇工作压力：280bar峰值压力：300bar
吸油口绝对压力	0.7到2bar（最高压力10bar可选）
介质类型	矿物油HLP和HLVP 植物油HETG-HEPG-HEE HFA乳化液油水混合物，油最小含量5% HFB乳化液水油混合物，最小含量40% HFC水乙二醇-水含量范围35-55% HFDR磷酸脂 高粘度润滑油 特殊合成流体，如：MIL-H、SKYDROL等
介质粘度范围	允许的工作范围：12到800cst 推荐的工作范围：20到150cst 初始启动粘度值：最大2000cst

工作介质温度	-20到+80
环境温度范围	-15到+60
过滤精度	油口100 μ m压力油口10-25m
密封材质	NBR、 FPM、 EPDM
噪音等级	速2750rpm时52-63dB(A)之间，测试标准ISO 4412
泵体材质	合金铝（铸铁可选）
转子材质	特殊而坚硬的合金钢

应用领域：

G系列高压齿轮泵由于噪音低，效率高，压力波动小等优势，广泛用于：叉车；钻机；起重机；升降机等工程机械的液压动力装置，以及无阀伺服电液系统中。例如：注塑机行业，压铸机，折弯机、实验台、伺服仿真、游乐设施、4D/5D影院等。