

# 进口铸铁闸阀

产品名称	进口铸铁闸阀
公司名称	四川自高阀门股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市高新区益州大道北段333号1栋3层308号
联系电话	020-61138699 18922127837

## 产品详情

### 德国莱克LIK品牌-进口铸铁闸阀

的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，铸铁闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。阀体采用传统外型设计，设计合理、阀门刚性好、通道流畅、流阻系数小。

密封面采用铜或不锈钢，使用寿命长。填料采用柔性PTFE、密封可靠、操作轻便灵活。铸铁阀体内外表进行防腐处理。驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动。广泛适用于石油化工，火力发电厂等油品、水蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。

### 进口铸铁闸阀 - 主要技术参数：

型号	公称压力MPa	试验压力MPa			工作温度	使用介质
		强度	密封（液）	低压密封（气）		
Z44W-10	1.0	1.5	1.1	0.6	80	水、蒸汽、油
Z44T-10						

### 进口铸铁闸阀 - 主要零件材料：

型号	阀体	阀盖	闸板	阀杆螺母	

Z44W-10	灰铸铁	灰铸铁	铜	碳钢、不锈钢	油浸石棉盘
Z44T-10	灰铸铁				

进口铸铁闸阀 - 外形参数及连接尺寸：

口径 DN (mm)	Z44T/W-10			
	L	D	H	D0
40	165	145	295	160
50	180	160	325	180
65	195	180	380	180
80	210	195	420	200
100	230	215	520	200
125	255	245	610	240
150	280	280	710	240
200	330	335	915	320
250	380	390	1095	320
300	420	445	1275	400
350	450	500	1500	400

400	480	565	1760	500
450	510	615	1920	500
500	540	670	2170	720
600	600	780	-	-
700	660	895	-	-
800	720	1010	-	-
900	780	1110	-	-
1000	840	1220	-	-
1200	960	1450	-	-

**闸阀 - 订货须知:** 闸阀产品名称与型号； 闸阀口径DN(mm)； 闸阀的使用压力(Mpa)；

闸阀的使用介质的温度( )； 闸阀是否带附件以便我们的为您正确选型；

若已经由设计单位选定远东控制公司的闸阀型号，请按闸阀型号直接向我司销售部订购。当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的阀门专家为您审核把关。

**闸阀的安装注意事项:** 1.搬运阀门时不允许随手抛掷，堆放时，碳钢阀门同不锈钢阀门及有色金属阀门应分开。阀门吊装时，钢丝绳索应拴在阀体与阀盖的连接法兰处，切勿拴在手轮或阀杆上，以防损坏阀杆和手轮。 2.明杆阀门不能直接埋地敷设，以防锈蚀阀杆，只能在有盖地沟内安装，阀门应安装在操作、检查、拆装、维修及操作方便的位置。

3.阀门安装位置不应妨碍设备安装高度，应方便操作、维修，一般以阀门操作柄距地面1-1.2m为宜。操作较多的阀门，当必须安装在距操作面1.8m以上时，应设置固定的操作平台，当必须安装在操作面以上或以下时，应设置伸长杆或将阀杆水平安装，同时再装一个带有传动装置的手轮或远距离操作装置。阀门传动装置轴线的夹角不应大于30度，其接头应转动灵活，操作时灵便好用，指示准确。有热位移的阀门，传动装置应具有补偿措施。 4.将阀门垂直向上或安装在上半圆范围内，水平管道最好将阀门垂直向上或将阀杆安装在上半圆范围内，但不得将阀杆朝下安装垂直管道上的阀门阀杆、手轮必须顺着操作巡回线方向安装。有条件时，阀门应尽可能集中安装，以便于操作。高于地面4m以上的塔区管道上的阀门，均不应设置在平台以外，以便于安装与操作。 5.对于有方向性的阀门，安装时应根据管道的介质流向确定其安装方向如安装截止阀时，应使介质自阀盘下面流向上面，俗称低进高出。安装旋塞、闸板阀时，允许介质从任一端流出。安装止回阀时，必须特别注意介质的流向，才能保证阀盘能自动开启，重要的场合还要在阀体外明显地标注箭头，指示介质流动方向。对于旋启式止回阀，应保证其插板的旋转枢轴装在水平位置。对于升降式止回阀，应保证阀盘中心线与水平面垂直。