

轴承UBC6207ZZ UBC

产品名称	轴承UBC6207ZZ UBC
公司名称	石狮市宝湖益源五交机械经营部
价格	32.00/套
规格参数	品牌:UBC 型号:6207-ZZ 内径:35 (mm)
公司地址	石狮市濠江路583号
联系电话	86 0595 88887507

产品详情

品牌	UBC	型号	6207-ZZ
内径	35 (mm)	外径	72 (mm)
重量	0.3 (kg)	载荷方向	径向
承载机理	固体摩擦	润滑剂	脂润滑
油润滑方法	油垫润滑	润滑状态	边界润滑
轴瓦材料	轴承钢	用途	通用
使用特性	高温	是否标准件	标准件
是否进口	进口	样品或现货	样品
高度	17 (mm)		

1：材质：轴承钢。2：轴承精度：靛利轴承精度分（主要）尺寸精度与旋转精度。精度等级已标准化，分为0级、6x级、6级、5级、4级、2级六个等级。精度从0级起依次提高，一般用途是0级。3.质量标准为：中国轴承标准:gb/t307.3—1996滚动轴承通用技术规则gb/t307.3—19964：轴承硬度：63°硬度检测设备：hrd-150型电动洛氏硬度计5：使用范围：农业机械。食品机械.流水线设备.风机.6：包装方式：彩色单盒包装7：防锈方式：液态涂油8：运输方式：快递.空运.汽运.火运.海运9：滚道检测精度数值：1?m-3?m10、深沟球轴承常规使用温度约为 - 15 ~ +120 以内，在高温下使用的轴承需经特殊的工艺处理。并采用耐用的附件和高温润滑油脂。如有需要请专门洽谈。

11、靛利轴承的深沟球轴承油脂与防锈：