

湖北大力厂家直销东风国五20米高空作业车

产品名称	湖北大力厂家直销东风国五20米高空作业车
公司名称	随州市大力环卫汽车有限公司
价格	.00/辆
规格参数	品牌:大力 型号:JDF5080JGK20L5 发动机:CY4BK151
公司地址	随州市曾都经济开发区大力路特1号1棟
联系电话	0722-3309996 17762928851

产品详情

最大作业高度：20m 最大作业幅度：11.5m

采用国际领先的东风高档底盘加装伸缩臂液压举升专用装置

环保项到国家机动车第五阶段排放标准(国) 控制系统采用CAN总线技术和电脑智能自动限幅装置

采用高强度钢板制作而成，全伸缩工作臂，内置液压驱动结构，驱动力强，结构紧凑，机动性好，作业范围大，运行平稳灵活迅捷 自动调平机构，带手动调平控制功能，工作平台可360°连续回转，底板采用防滑钢板，工作斗后置，方便人员进出，降低整车重心 H型支腿，跨距大，稳定性好，支腿即可独立伸缩，又可联动，装有支腿报闪灯，用于作业时支腿示廓，发出光报警信号

装有应急动力源，可实现紧急收车 进口液压阀调节臂架运行速度

电控系统可选装地面无线遥控操作系统

东风20米伸缩臂式高空作业车(国) 底盘参数

底盘型号：	EQ1082GLJ2	批次：	281
轴数：	2	燃油种类：	柴油

轴距(mm) :	3300,3800,3950,4500	前轮距(mm) :	1506,1590,1750,1770
驾驶室乘人数 :	3	后轮距(mm) :	1530,1586,1650
轮胎数 :	6	钢板弹簧片数 :	8/9+5,8/10+7,9/10+8
轮胎规格 :	7.50-16LT,7.50R16LT,8.25-16LT,8.25R16LT		
整车说明 :	随底盘选装驾驶室.后伸660mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×200(mm),后下部防护装置离地高度:490mm 型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;		

东风20米伸缩臂式高空作业车(国) 发动机参数

发动机型号	发动机生产企业	排量 (ml)	功率 (kw)
CY4BK151	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	105
CY4SK251	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	115
YC4FA130-50	广西玉柴机器股份有限公司	2982	95