

供应东风福瑞卡5吨洒水车

产品名称	供应东风福瑞卡5吨洒水车
公司名称	随州市大力环卫汽车有限公司
价格	.00/辆
规格参数	品牌:大力 型号:洒水车 发动机:SD4BW754U
公司地址	随州市曾都经济开发区大力路特1号1棟
联系电话	0722-3309996 17762928851

产品详情

洒水车 产品主要技术参数			
产品名称：	洒水车	外形尺寸(mm)：	5990 × 1960 × 2380
底盘型号：	DFA1070SJ35D6	货厢尺寸(mm)：	× ×
总质量(kg)：	7300	接近/离去角(°)：	16/13
额定质量(kg)：	4020,3955	前悬/后悬(mm)：	1032/1658
整备质量(kg)：	3150	最高车速(km/h)：	95
排放标准：	GB3847-2005,GB17691-2005国		

底盘参数			
底盘型号：	DFA1070SJ35D6	燃料种类：	柴油

轴数：	2	前轮距(mm)：	1506,1404
轴距(mm)：	3300	后轮距(mm)：	1466,1458
驾驶室乘人数：	2,3	弹簧片数：	8/9+5,6/8+4
轮胎数：	6	轴荷：	2920/4380
轮胎规格：	7.00-16 14PR,7.00R16 14PR		
整车说明：	东风福瑞卡洒水车(5吨)；国四排放；前桥2T后桥3.5T；驾驶室排中宽1880可翻；12v电源；轮胎使用7.00-16；188mm车架；		

实际容积：4.4吨；运输介质为水,密度:1000千克/立方米。罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3400/1600/1100。随底盘选装新造型的前围下面罩。驾驶室准乘人数2人时,额定载质量为(kg)4020;驾驶室准乘人数3人时,额定载质量为(kg)3955。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×30×5,后部防护离地高度(mm):470。 主要由发动机带动变速箱，变速箱上安装的取力器带动洒水泵，洒水泵产生动力，将罐体内部的液体通过管网喷洒出去。工作范围：自吸高度：7m，洒水宽度：14m，最大射程：28m；可调节成柱状，射程28m；也可调节成雾状，射程5m。

洒水车前装有鸭形喷嘴或圆头冲嘴，后面装有圆柱开洒水喷嘴或莲蓬头喷嘴，后部有一工作平台，装配有水炮。后部还可装8个喷嘴（选装）喷水器一般用于冲洗街道，起除尘和降温作用，其喷水器可以用调节喷嘴螺纹的方法改变喷水器的喷洒方向和角度，高射水炮可以用于城乡园林绿化及应急消防。莲蓬嘴可以浇落路中间喷水器冲起的灰尘，起到清洁空气的作用

配备全国评比第一的杭州威龙专用水泵，带两根吸水管，配锁，带消防接头，带自流阀，水位计，作业高音喇叭，起到自吸自排的功能。罐体伸出与水龙头接口。