

湿帘降温设施 温室降温 厂房降温 养殖降温

产品名称	湿帘降温设施 温室降温 厂房降温 养殖降温
公司名称	深圳市绿浦农业科技有限公司
价格	230.00/平方米
规格参数	品牌:绿浦 材质:铝合金 新奇创意项目:不报名
公司地址	深圳市 龙岗区 平湖街道 平安大道 山厦大厦9楼919室
联系电话	0755-28738886 13823799924

产品详情

水帘墙降温系统是水蒸发吸热原理,负压通风原理,来改善室内的环境问题;

湿帘, 别名水帘, 呈蜂窝结构, 是由原纸加工生产而成。其生产流程大概为上浆、烘干、压制瓦楞、定型、上胶、固化、切片、修磨、去味等。

在国内, 通常有波高5mm、7mm和9mm三种, 波纹为60° × 30° 交错对置、45° × 45° 交错对置。

优质湿帘采用新一代高分子材料与空间交联技术而成, 具有高吸水、高耐水、抗霉变、使用寿命长等优点。而且蒸发比表面大, 降温效率达80%以上, 不含表面活性剂, 自然吸水, 扩散速度快, 效能持久。一滴水4~5秒钟即可扩散完毕。国际同行业标准自然吸水为 60~70mm/5min或200mm/1.5hour。

优质湿帘还不含易使皮肤过敏的苯酚等化学物质, 安装使用时对人体无毒无害, 绿色、安全、节能、环保、经济。

湿帘是各种湿帘设备所需要的重要组成部件。

一、降温系统:

1、“湿帘-负压风机”降温系统是由纸质多孔湿帘、水循环系统、风扇组成。未饱和的空气流经多孔、湿润的湿帘表面时, 大量水分蒸发, 空气中由温度体现的显热转化为蒸发潜热, 从而降低空气自身的温度。风扇抽风时将经过湿帘降温的冷空气源源不断的引入室内, 从而达到降温效果。

2、湿帘冷风机降温是用循环水泵不间断地把接水盘内的水抽出, 并通过布水系统均匀地喷淋在蒸发过滤层上, 使室外热空气通过蒸发换热器(蒸发湿帘)内与水分进行热量交换, 通过水蒸发而达到降温、清凉, 洁净的空气则由低噪音风机加压送入室内, 以此达到降温效果。

二、增湿系统：

湿帘作为增湿介质时，多用于种植园、温室及其他某些对湿度要求较高的特殊行业。由于湿帘具有吸水、耐水、扩散速度快，效能持久等特点，很适合用于调节室内湿度。

三、过滤系统：

湿帘还具有通风透气和耐腐蚀性能，对空气中污尘具有极好的过滤作用，是无毒无味洁净增湿、给氧降温的环保材料，所以也用作空气净化和过滤的介质。

湿帘的性能特点：1、高度吸水性；2、蒸发降温效率高；3、强度高、不变形；4、适合正、负压装置；5、持久耐用；6、节能、环保；7、容易安装

湿帘的应用范围：

家禽和畜牧业：养鸡场、养猪场、养牛场、畜禽养殖等；

温室和园艺业：蔬菜储藏、种子房、花艺种植、草菇种植场等；

工业降温：工厂降温通风、工业加湿、娱乐场所、预冷器、空气处理机组等。

绿浦致力于提供让农产品更绿色、高效的现代农业设施服务！

--诚信经营 -- 用心服务--