

福禄克190-204/四通道手持示波器

产品名称	福禄克190-204/四通道手持示波器
公司名称	东莞市维技电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:福禄克 型号:190-204 产地:美国
公司地址	东莞市塘厦镇花园中心A座5楼
联系电话	0769-87931239 13826909749

产品详情

福禄克fluke 190-204/au四通道手持示波器

产品简介

第一款针对 cat iv 环境制造的四通道示波器 适用于三相应用，如工业电机和可变速驱动器
可同时测试输入、输出和控制信号 电池标准工作时间为 7 小时 两个 usb 端口，用于 pc 和存储设备

在以前不能使用示波器的场合使用 fluke 190 scopemeter 系列 ii 示波器。作为第一款安全等级达 cat iii 1000v / cat iv 600v 的四通道便携式示波器，新型 fluke scopemeter 190 系列 ii 示波器拥有前所未有的高性能、坚固性和编写性。您可选择带宽为 100mhz 或 200mhz 的型号，它们的实时采频率均高达 2.5 gs/s，分辨率达 400 ps，可捕获噪声和其他干扰。两个型号都具有每个通道高达 10,000 个样点的深存储器，因此可详细查看非常小的波形部分。并且，两个型号的防护等级均为 ip-51，防尘、防滴和防水，可适应很宽的温度变化。

使用安全等级为 cat iv 的新型四通道 fluke scopemeter 190 系列 ii 示波器，可以观察更多现象，解决更多问题

新型 fluke scopemeter 190-104 (100mhz) 和 190-204 (200mhz) 示波器具有极高安全等级，坚固耐用，便于携带，拥有台式示波器的高性能。这些坚固耐用的示波器是针对工厂维护工程师和技术人员设计的，可在条件恶劣、脏乱和危险的工业环境中进行各种测试，使用

范围从微电子应用直至功率电子应用。

新型 190 系列 ii 示波器包括所有标准 scopemeter 示波器功能，包括 trendplot?、connect-and-view? 触发和 scoperecord? 等：

四个电隔离输入

cat iii 1000v / cat iv 600v 安全等级

分为带宽为 100mhz 和 200mhz 的两种型号

单次、脉宽和视频触发

采样率高达 2 gs/s，分辨率高达 400 ps

深存储器：每个通道的轨迹波形有 10,000 个样点，可进行放大以观察细节

ip51 防护等级，防水防滴，可在恶劣环境中进行测量

隔离 usb 端口，用于连接存储设备和 pc

电池采用标准的锂离子技术，使用寿命为 7 小时

具有易于接触的电池盖，便于更换电池

具有一个便利的拴系槽，可在无人看管的情况下将示波器锁住

诊断能力提高到四倍，安全等级达 cat iv 新型 fluke scopemeter 190 系列 ii 便携式示波器是一款双绝缘、四通道浮置示波器，安全等级达到在 cat iii 1000v/cat iv 600v 环境进行测量的要求。

工业系统的三维测试

可视：

同时检查输入信号、输出反馈回路或安全联锁以找到众多问题，包括：

电路电压/电流过载

信号定时测量和同步问题

衰减/输入阻抗不匹配

信号波动/漂移

进行三相测试以诊断变速驱动器、功率逆变器和变频器

可视：

利用四个通道来测试变频器以及风能和运输应用中使用的逆变器功率电子电路：

测试三相电源输入中的谐波、瞬变和负载

对直流到交流转换器中的故障 igbt 门电路进行故障排查

测试 pwm 输出有无反射和瞬变