

全自动热收缩包装机HP-75

产品名称	全自动热收缩包装机HP-75
公司名称	深圳恒盛力包装机械有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:恒盛力 型号:HP-75
公司地址	深圳市宝安区桥和路同富裕工业区5栋
联系电话	86-075527308522 13410242264

产品详情

全自动边封机HP-75 设备图片展示1 设备图片展示2 一、设备用途：

设备适用于食品、药品、印刷、电子、玩具、五金、陶瓷、家具、化妆品等行业产品的热收缩膜包装。

样品图片展示（1） 样品图片展示（2） 样品图片展示（3） 二、设备性能详解 HP-75全自动

边封包装机是一款全自动无人化的包装机器，自动送膜打孔装置和手动调节的导膜系统以及手动调节的进料输送平台，可配套包装流水线使用，进料、入袋、封切、收缩自动完成（可根据实际产品规格定制

密接功能和非标机）。工作效率高，广泛适应于印刷、电子产品、食品、彩盒、化妆品、贺卡、相册、相框、医药、日化、化妆品、地板、陶瓷、饮料、五金等大批量收缩包装的行业。

1.本机采用进口最先进PLC可编程控制器，具有安全保护及报警装置，确保机器高速运转稳定性，各种设置操作均可在触摸屏上轻松完成。

2、封口部分:切刀采用原装美国杜邦特弗龙涂层抗粘耐高温合金刀，封口不会开裂，不会焦化、不冒烟零污染。横刀采用垂直式驱动，纵刀采用国际先进的恒温侧封刀，封口线直而牢固，可保证封切线在产品的中间位置，达到完美的封口效果。封刀自身还带有自动保护功能，有效防止误切

包装物。3.边封系统：产品包装长度不受限制，封口线高度可根据包装物高度而调整。送料长度控制经检测光电和PLC程序设定数据，精准地控制胶膜长度，使收缩效果更完美。

4.配有进口检测光电，水平、垂直检测各一组，可根据被包装物大小规格切换选择检测光电，可轻易完成封口包装作业。

5、自动卷取废料，采用传感器和单独涡轮减速马达控制，不会过于松弛或过紧而拉裂，废料容易拆卸。

6.当包装物尺寸变更时，调整非常简单，无需更换模具与制袋器。

7.温控器采用原装“欧姆龙”数显温控器，内置PID功能，封刀温度极为灵敏与精确，可随意设定。

8.该机封切部分装有有机玻璃保护罩，并带有自动报警功能，大大提高操作人员的安全性。

9.机器可与生产线对接实现的无人化作业。三、设备局部图 设备局部图展示1 设备局部图展示2 设备局部图展示3 四、设备优势：

1.一体式同步轮：降低同步带拉膜过程中串动导致同步带卷膜，延长同步皮带寿命。避免同步轮在运行中产生松动串动，保证封口系统的稳定，增加封口线的粘合强度和回收废料的稳定。

2.边封系统由高精度THK直线导轨代替赛钢型材，降低设备运行时边封系统的串动。

3.输送马达：输送带前后两端均采用轴承从动，降低皮带的摩擦及阻力，杜绝因阻力所产生的输送卡滞现象。延长输送带寿命。前后输送马达均采用刹车马达，保证产品输送精准度

4.高强度合成一体切刀均采用美国原装杜邦特氟龙抗粘耐高温涂层，保证封口的粘合强度和刀体的耐用性。

5.打孔器：采用钢针及毛刷结合打孔。毛刷不会与包装膜产生粘连缠膜的情况。毛刷打孔器便于打孔器位置的调节，特别是对包装效果要求较高的产品体现得尤为明显。

6.废膜收集盘采用涡轮减速电机，确保精准回收废料，杜绝在待机时间电机往返空转。

7.PLC编程人机操作界面：简易化操作界面，普通员工都能快速掌握设备的操作技巧。 8.异常报警：运行过程中如出现异常，设备自行停止报警，操作人员可在人机界面查看报警记录解决运行异常情况。

五、电器配置表 HP-75电器配置表

序号	名称	品牌	数量	备注
1	封刀伺服电机	三菱	1	
2	进料输送电机	台湾台邦	1	
3	出料输送电机	台湾台邦	1	
4	放膜电机	台湾台邦	1	
5	废料回收电机	台湾台邦	1	
6	PLC可编程控制器	OMRON(日本欧姆龙)	1	
7	触摸屏	MCGS(昆仑通态)	1	
8	伺服电机控制器	三菱	1	
9	进料变频器	三菱	1	
10	出料变频器	三菱	1	
11	放膜变频器	三菱	1	
12	废料回收变频器	三菱	1	
13	断路器	SCHNEIDER (施耐德)	10	
14	温控仪	OMRON(日本欧姆龙)	2	
15	交流接触器	SCHNEIDER (施耐德)	1	
16	物料上下感应开关	BANNER (美国班纳)	2	
17	物料左右感应开关	BANNER (美国班纳)	2	
18	固体继电器	OMRON(日本欧姆龙)	2	
19	侧封上下气缸	SHAKO (台湾新恭)	1	
20	气缸电磁阀	SHAKO (台湾新恭)	1	
21	空气过滤器	SHAKO (台湾新恭)	1	
22	接近开关	SICK(德国)	4	
23	输送带	SIEGLING (德国西格林)	3	
24	电源开关	天逸	1	
25	封切刀	美国杜邦牌特弗龙 (DuPont)	1	

HP-5030LW电器配置表

序号	名称	品牌	数量	备注
1	输送电机	CPG(台湾晟邦)	1	
2	吹风电机	天洋	1	
3	输送变频器	台达	1	
4	吹风变频器	台达	1	
5	温控仪	OMRON (日本欧姆龙)	1	
6	断路器	SCHNEIDER (施耐德)	5	
7	交流接触器	SCHNEIDER (施耐德)	1	
8	中间继电器	SCHNEIDER (施耐德)	6	
9	固态继电器	HHD	1	
10	电源开关	天得	1	
11	急停开关	MOELLER(德国穆勒)	1	
12	加热管	台湾进口	9	
13	输送硅胶管	进口材料	162	
14	观察窗玻璃	钢化耐高温防爆玻璃	3	

六、包装样品展示 七、设备技术参数

机器型号 HP-75 HP-5030LW 输出电压 380V、3 、 50-60Hz 380V、3 、 50-60Hz 功率 3KW 16KW
包装尺寸 W+H 700mm (H < 150) L1200*W450*H250mm 封刀/炉腔尺寸 750mm L1500*W500*H300mm
包装速度 35pcs/min 20-60pcs/min 适用气源 6-8kg/cm² 电流 10A 32A 净重 480KG 200KG 机器尺寸
L1850*W1450*H1400mm L1800*W990*H1300mm 八、车间机器展示 九、包装运输图片展示
十、联系我们吧