

水性环氧树脂地坪漆

产品名称	水性环氧树脂地坪漆
公司名称	苏州恒捷聚环氧工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒捷聚 型号:h807
公司地址	苏州工业园区娄门路新苏苑小区便利中心公建配套用房（注册地址）
联系电话	15151501996

产品详情

【用途】 适用于各类建筑物内部的混凝土表面；特别适用于需要保持高度清洁的地面及潮湿环境；地十停车场、一楼地面、要求施工气味小的场合；医院、食品厂、超市、乳品厂和化妆品厂。**【功能】** 低VOC，环保，气味小，安全性高 附着力强、耐磨；耐冲击、透气性优异
以水作为分散介质，可在潮湿环境中施工 厚度：1-3mm**【涂装体系】** 根据实际情况选择不同的涂装体系
【涂层系统结构示意图】 **【施工工艺】** 基面处理：依素地状况做好研磨处理。
底漆：对混凝土基面进行封闭打底。 中涂：
a、批刮水性环氧砂浆：用水性环氧中涂材料加石英砂调成砂浆。
b、批刮水性环氧腻子：用水性环氧中涂材料加石英粉或滑石粉调成腻子。
面涂：按比例配置水性环氧面涂漆，滚涂面层。
养护地坪：24小时后方可上人，72小时后方可重压（气温25 为准，低温情况下，开放时间需适度延长）**【技术参数】**