150S-78/6SH-6卧式双吸泵清水循环泵

产品名称	150S-78/6SH-6卧式双吸泵清水循环泵
公司名称	河北利欧水泵制造有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:河北利欧水泵制造有限公司 流量:160 扬程:78
公司地址	河北省保定市安国市
联系电话	15230296665

产品详情

SSH双吸泵

扬程:59(m)叶轮结构:半开式叶轮结构原理:中开泵

叶轮数目:1泵轴位置:卧式材质:铸铁

叶轮吸入方式:双吸式型号:500S59 20SH-9流量:2016 (m3/h)

用途:增压泵

轴功率:390(kW)性能:无泄露汽蚀余量:6(m)

SH型单级双吸离心泵的详细资料:

双吸离心泵,单级双吸泵,SH型双吸离心泵

SH型单级双吸离心泵产品概述

双吸离心泵供抽磅清水或物理化学性质类似于水的其它液体之用。被输送液体温度不得高于80。适用于工厂、厂矿、城市给水、电站、农田排灌和各种水利工程。

SH型双吸离心泵结构说明

单级双吸泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线的下方,与轴线垂直成水平方向。检修时无需拆卸进出口水管及电机。从传动方向看去,离心泵为顺时针方向旋转(根据用户需要亦可改为逆时针方向旋转)。

双吸离心泵主要零件有:泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套等。

双吸离心泵体与泵盖构成叶轮的工作室。在进出水法兰上,制有安装真空表和压力表的管螺孔。水泵进出水法兰的下部,制有放水的管螺孔。

经过静平衡校验的叶轮,用轴套和两边的轴套螺母固定在轴上,其轴向位置可通过轴套螺母进行调整。

双吸离心泵轴由两个单列向心球轴承支承。轴承装在轴承体内、安装在泵体两端,用黄油润滑。

双吸密封环用以减少水泵压水室的水漏回吸水室。

双吸离心泵通过弹性联轴器由电动机直接传动,必要时亦可用内燃机传动。

轴封为软填料密封(根据用户需要可采用机械密封结构)。

SH型双吸离心泵型号意义

例如:300S58A

300-离心泵入口直径(mm)

S型单级双吸离心泵

58-设计点扬程(m)

A-叶轮外径改变标志