

利欧1.5GC-5*6多级锅炉给水增压泵

产品名称	利欧1.5GC-5*6多级锅炉给水增压泵
公司名称	河北利欧水泵制造有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:河北利欧水泵制造有限公司 流量:6 扬程:138
公司地址	河北省保定市安国市
联系电话	15230296665

产品详情

GC型锅炉给水泵介绍：

GC型水泵系单吸多级分段式离心水泵，供输送清水及物理化学性质类似于水的液体之用。该系列泵吸入口径为40-100mm，流量为6-55m³/h,扬程为46-570m，功率为3-110Kw，电压：380V。

GC型水泵的主要零部件：

轴，轴套甲、乙，进水段，叶轮，密封环，中段，出水段，平衡环，平衡盘，尾盖。进水段，中段，出水段及尾盖均为铸铁制成，共同形成泵的工作室。叶轮为铸铁制成，内有叶片，液体沿轴向单侧进入，由于叶轮前后受压不等，必然存在轴向力，此轴向力由平衡盘来承担，叶轮制造时经平衡试验。轴为优质碳素钢制成，中间装有叶轮，用键、轴套和轴套螺母固定在轴上，轴的一端安装联轴器部件，与电机直接联接。密封环为铸铁制成，防止水泵中高压水漏回进水部分，分别固定在进水段与中段之间，为易损件。磨损后可用备件更换。平衡环为铸铁制成，固定在出水段上，它与平衡盘共同组成平衡装置。平衡盘为耐磨铸铁制成，装在轴上位于出水段与尾盖之间，平衡轴向力。轴套甲、乙为铸铁制成，位于两填料室处，作固定叶轮和保护泵轴之用，为易损件，磨损后可用备件更换。轴承是用单列向心球轴承，采用钙基黄油润滑。GC型锅炉给水泵的主要用途及特点：

GC型离心水泵主要用于锅炉给水，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水，园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷热水循环增压及设备配套等，尤其适用于小型锅炉给水。

1、水温不超过110℃。2、被抽送液体的PH值为6-8。