

80LZL-Z50-6两相流纸浆泵泥浆泵渣浆泵

产品名称	80LZL-Z50-6两相流纸浆泵泥浆泵渣浆泵
公司名称	河北利欧水泵制造有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:河北利欧水泵制造有限公司 流量:30 扬程:7
公司地址	河北省保定市安国市
联系电话	15230296665

产品详情

产品概述 LXL纸浆泵-- 高效节能 L X L 系列浆泵，采用了浆泵理论中“相对抽吸、相对堵塞”的原理进行泵的水力设计，使泵过流不见的水力性能符合浆泵流动的规律，从而减少了浆体对流过部件的冲刷和磨损，大大提高了泵的工作效率和使用寿命，该系列泵具有以下显著特点：

- 1、高效、节能：运行效率比普通纸浆泵平均高出 3 - 1 0 个百分点，节能、降耗达 1 5 - 3 0 %。
- 2、气蚀性能好、寿命长：实际使用寿命比普通纸浆泵提高 2 - 3 倍。
- 3、浓度高、无堵塞：输送纸浆浓度可达 6 %。
- 4、结构合理、维修方便：泵头部分采用前、后开门式结构，维修式不需拆卸管路，只需将电机向后移动，即可对泵进行拆卸和维修。

该系列泵特别适合的行业有

- 1 造纸业：用于输送浓度在 6 % 以下的纸浆，和碱回收工艺流程中介质的循环输送、提升和加压。
- 2、制糖业：用于输送浓度在 4 % 以下，粘度在 1 5 0 m³ / s 以下的糖浆。
- 3、城市拍物业：用于污水处理工艺中介质的循环输送、提升和加压。

LXL纸浆泵--型号意义

LXL纸浆泵--使用与维护 1、泵安装基础应水平；进出口管路应安装牢固，避免给泵造成压力；泵进出口管路宜短而直，不能漏气；管道附件（如弯头、三通、阀门等）应尽量减少。 2、泥浆泵，V H B 型安装电机前，应先检查电机的旋转方向与泵的旋转方向是否一致（迎着泵进口看，泵轴应逆时针方向旋转），否则，调整电源接线，安装完毕后利用联轴器检查电机与泵轴线是否同轴，用手转动联轴器，检查是否灵活均匀，否则应予调整，一切正常后，才允许开机。

3、L X L - Z 型泵进口设有毛孔，用于清洁堵塞泵壳或叶轮处的物料。

4、泵在运转中间润滑部件不允许缺油，盘根处漏液以每分钟 2 0 - 3 0 滴为宜。 5、泵在关闭出口阀门后应及时停止运转，以免造成振动及损坏机器；如停止工作时间较长，应在停机前用清水冲除泵及管道内浆料，以免浆料堵塞管道和泵体，影响下次使用。