

泥浆指标试验仪

产品名称	泥浆指标试验仪
公司名称	沧州力特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:力特 型号:ANY-1 重量:30kg
公司地址	中国 河北 沧州市 献县工业园区
联系电话	86-03174612234 13785499779

产品详情

泥浆指标试验仪

泥浆测试三件套,泥浆三件套测试仪,泥浆指标试验仪ANY-1

泥浆三件套包括泥浆粘度计，泥浆比重计，泥浆含砂量测定仪我厂生产的泥浆全套仪器都是经过严格检验出厂的，均符合国家标准及规范。

一、泥浆三件套测试仪主要结构性能

1.主要由由NB-1型泥浆比重计，1006型泥浆粘度计，NA-1型泥浆含砂量计组成，纸箱包装，运输方便，价格实惠，适合于低要求的客户及三件套分开销售或使用的客户。

2.（皮箱包装）采用人造革包装箱，外观大方，方便使用过程中的携带，内配定型泡沫供应商沧州中建精密仪器有限公司电话，保证了运输中的安全性。是用量较大适中选择。

3.（铝合金包装）采用铝合金包装箱，外观大方，结实耐用，内配定型泡沫，保证了运输中的安全性。

泥浆三件套之一1006泥浆粘度计

一、用途：

本仪器是用于测量泥浆粘度的计量器，泥浆的粘度是由1006型野外标准粘度计中流出500立方厘米的泥浆所需的时间来表示；单位为秒。

二、主要技术特性；

1006型泥浆粘度计的流出管为孔径5毫米，长100毫米的铜管，清洁的水700立方厘米注入粘度计，而流出500立方厘米所需的时间为15秒，有隔层的量杯其一端的容量为500立方厘米；另一端的容量为200立方厘米泥浆三件套之一NA-I型泥浆含砂量测定仪

三、结构及技术参数：

含砂量由一只装有200目筛网的滤筒和与滤筒直径相应的漏斗及一只具有0—100%刻度的玻璃测管组成。

四、操作程序：

- 1、把泥浆充至测管上标有“泥浆”字样的刻线处，加清水至标有“水”的刻线处，堵死管口并摇振。
- 2、倾到该混合物于滤筒中，丢弃通过滤筛的液体，再加清水于侧管中。摇振后再倒入滤筒中。反复之，直至测管内清洁为止。
- 3、用清水冲洗筛网上所得的砂子，剔除残留泥浆。
- 4、把漏斗套进滤筒，然后慢慢翻转过来，并把漏斗嘴插入测管内。用清水把附在筛网上的砂子全部冲入管内。
- 5、待砂子沉淀后，读出砂子的百分含量。泥浆三件套之一NB-I型泥浆比重计

五、用途：

本比重计是用于测定泥浆比重的仪器，其单位为克/厘米³。

主要技术特性：测量范围从0.96—3克/厘米³，刻度分度值为0.01克/厘米³。泥浆杯的容量为140厘米³。

售后服务承诺：

- 1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
- 2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

4、服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

泥浆测试三件套,泥浆三件套测试仪,泥浆指标试验仪ANY-1等仪器仪表专业生产销售厂家。

沧州力特仪器设备有限公司拥有六十余家代理商，把“力特”产品推广、应用于全国的各条公路、铁路，建筑检测单位,遍布于全国20余省市的科研院所、高校、甲级资质实验室和公路实验室。我公司立足沧州，面向全国，以灵活多样的经营理念，扎实可靠的售后服务质量，赢得了全国各地广大客户的好评。我公司愿继续与全国各大专院校、科研单位合作，开发出更多质优价廉的试验仪器服务于社会，为交通建设做出更大的贡献，愿与您共同发展共创辉煌。