

# 砂浆稠度试验仪

产品名称	砂浆稠度试验仪
公司名称	沧州力特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:力特 型号:SC-145 重量: 7kg
公司地址	中国 河北 沧州市 献县工业园区
联系电话	86-03174612234 13785499779

## 产品详情

砂浆稠度试验仪

砂浆稠度仪，数显型/指针型SC-145试验仪

产品简介

SC-145型数显砂浆稠度仪/砂浆稠度仪技术参数/稠度仪是用一定几何形状和重量的标准圆锥体以其自身的重量自由地沉入砂浆混合物中沉度的厘米数来表示。

产品详细信息

SC-145型数显砂浆稠度仪/砂浆稠度仪技术参数/稠度仪技术性能

1.测量范围：沉入深度：0—14.5厘米

沉入体积：0—229.3厘米<sup>3</sup>

2.最小刻度值(沉入深度)：1毫米

3.砂浆稠度仪锥体几何参数：

圆锥角：30°

高度：145毫米

锥底直径：77.72毫米

4. 锥体与刻度尺合重：300 ± 2克

5. 外形尺寸：360 × 300 × 920毫米

6. 重量： 7kg

SC-145型数显砂浆稠度仪/砂浆稠度仪技术参数/稠度仪使用方法：

1. 将搅拌好的试验用砂浆放入砂浆稠度仪锥形盛料容器(9)内

2. 提起刻度尺，将横臂(6)下降至适当位置(必须使刻度尺有足够下沉长度)，让锥体尖端与容器(9)内的砂浆混合物表面上端面正好接触，将数显标尺调零。

3. 松开刻度尺，让标准锥体以其自身重量沉入砂浆混合物中。

4. 待标准锥体不再往砂浆中沉入时，此时可以直接从数显标尺(7)上读出所测的沉入深度。

SC-145型数显砂浆稠度仪/砂浆稠度仪技术参数/稠度仪维护保养

1. 标准试锥存放或使用时，应注意严加保护，不得碰伤标准锥体的外锥面和锥体尖端。

2. 试验完毕后，砂浆稠度仪应清洗干净，并涂上防锈脂。

3. 仪器不用时加罩保存。

售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

4、服务原则：产品保修期为十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

砂浆稠度仪，数显型/指针型SC-145试验仪等仪器仪表专业生产销售厂家。

沧州力特仪器设备有限公司拥有六十余家代理商，把“力特”产品推广、应用于全国各条公路、铁路

，建筑检测单位,遍布于全国20余省市的科研院所、高校、甲级资质实验室和公路实验室。我公司立足沧州，面向全国，以灵活多样的经营理念，扎实可靠的售后服务质量，赢得了全国各地广大客户的好评。我公司愿继续与全国各大专院校、科研单位合作，开发出更多质优价廉的试验仪器服务于社会，为交通建设做出更大的贡献，愿与您共同发展共创辉煌。