

95氧化铝化工陶瓷高压釜密封泵抗蚀抗氧化双法兰管

产品名称	95氧化铝化工陶瓷高压釜密封泵抗蚀抗氧化双法兰管
公司名称	无锡市特恩之新材料有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:特恩之 型号:齐全
公司地址	江苏省宜兴市丁蜀镇蠡河路陶都工业园
联系电话	05108798121 18021555788

产品详情

95氧化铝化工陶瓷高压釜密封泵抗蚀抗氧化双法兰管 36 × 30 × 150

alumina chemical ceramic autoclave sealed pump anticorrosion antioxidative double-flange pipe 36 × 30 × 150

优点:

尺寸精度高,具有高硬度、高强度、耐高温、耐磨损、耐酸碱、耐腐蚀、抗氧化、绝缘、无磁性、化学稳定性好等优异性能。详情请见特恩之新材料公司网站<https://trenmate.1688.com> 或 <http://www.trenmate.com>。

本公司专长: 为满足客户特殊需求,专业设计定制各种异型、特异型陶瓷件;欢迎来图来样。

功能: 绝缘\耐磨\耐蚀\耐高温高湿

成型工艺: 热压/干压/等静压/挤压

加工定制: 是

微观结构: 多晶

颜色: 乳白色,白色,米黄,黑色,其他各色

品牌: 特恩之

理化指标:

特性Property

氧化铝AL₂O₃(%)

体积密度bulk density (g/cm³)

莫氏硬度Moh ' s hardness

热膨胀系数coefficient of thermal expansion(m/m.K) (20-1000)

导热系数Thermal conductivity (w/m.k)

绝缘强度Insulating strength (KV/mm)

直流击穿强度DC breakdown strength (Kv/mm)

吸水率Water absorption (%) <

断裂韧性fracture toughness K_{IC}

抗弯强度 flexure strength

常温耐压强度Ambient compressive strength (Mpa)

常温抗折强度Cold bending strength (Mpa)

耐火度Refractoriness ()

最高使用温度Max service temperature()