

湖南硬地面起砂原因、处理方案

产品名称	湖南硬地面起砂原因、处理方案
公司名称	长沙海博地坪材料有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	品牌:海博 型号:请咨询
公司地址	湖南省长沙市岳麓区含浦镇联丰路398利海米兰春天A3栋3203
联系电话	0731-85137787 15802534536

产品详情

海博地坪材料有限公司——湖南硬地面起砂原因、处理方案

混凝土地面起砂处理方法是针对因混凝土地面起砂、起灰、强度较差等问题而导致车间无法正常，通过混凝土密封固化剂与混凝土地面中的水泥

成份所含的半化水泥，游离钙，氧化硅物质经过一系列化学反应，从而得到一个无尘、致密、高耐磨并且具有花岗岩硬度的混凝土表面，可彻底解

决地面起砂的问题，并给地坪建立一个耐磨永久抗渗的实体

一、起砂起尘起灰地面常见情况：

- 1、混凝土地面由于混凝土标号不够而造成的地面起砂，水泥过少，或者砂石过多。混凝土施工完后养护不当等。
- 2、水磨石地面时间久了地面起灰起尘。
- 3、金刚砂地面硬度不够而造成的地面翻砂起砂起尘。

二、地面起砂起尘起灰可能带来的影响：

- 1、地面起尘起灰起砂很容易就附在或钻进这些设备内，而导致设备出现故障和给产品质量和生产带来麻烦，造成订单的延误和影响公司品牌，

造成巨大的经济损失。

- 2、如果不进行治理会越来越严重，并会加速空气和水对混凝土内的钢筋的腐蚀，直接影响基面的稳定性

3. 厂房地面起砂起尘，一个很大的问题就是无法通过ISO的认证

三、固化地面起尘起灰处理施工工艺如下：

1、使用打磨机将地面上的残留物质、脏污。像混凝土或水磨石地面上的脏污、油漆；耐磨地坪的起砂表层、环氧地坪表面留下的胶体。

2、使用打磨机将地面进行3-5遍的打磨，由粗到细。

3、将地面有孔洞、坑洞的地方进行修补，找平。

4、将混凝土密封固化剂与水比1:1进行配置（比例根据地面的情况而定）。然后均匀的将混凝土密封固化剂喷洒在混凝土地面上。注意：喷洒之前

确保混凝土干燥、清洁，无污垢，地面不得产生水坑。如果地面用酸性物质清洗过，一定要在使用前将酸性中和。

5、喷洒之后，使用毛刷将表面刷匀，这时你会发现有粘稠状。

6、半个小时后，第二次喷刷混凝土密封固化剂。

7、全部喷洒刷匀完毕，等待1-3小时干燥后即可上人行走。混凝土地面喷撒混凝土密封固化剂1个月之后，会产生光泽，并且使用的时间越长，地面

的效果就会越好。

海博地坪愿与社会各界朋友真诚合作，携手并肩、共创辉煌!

业务咨询/售后服务/客户投诉(我司固定电话，节假日正常服务)

服务热线：0731-85137787

业务部 电话：139-7317-2162(唐经理)

业务部 电话：158-0253-4536(黄经理)

周一至周六：上午8：00-12：00 下午2：00-5：30

E-mail：2493667696@qq.com

温馨提示：凡我公司承接的地坪工程均免费保修一年，终身负责维修（人为因素破坏和不可抗拒的力量除外）。在保修期内，如出现质量问题，乙

方确保在24小时之内给予甲方回复，并按双方共同协商的结果予以及时处理。