

# 湖南仓库硬化地坪施工工艺、价格、作用、性能特点

产品名称	湖南仓库硬化地坪施工工艺、价格、作用、性能特点
公司名称	长沙海博地坪材料有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	品牌:海博 型号:请咨询
公司地址	湖南省长沙市岳麓区含浦镇联丰路398利海米兰春天A3栋3203
联系电话	0731-85137787 15802534536

## 产品详情

海博地坪材料有限公司——湖南仓库硬化地坪施工工艺、价格、作用、性能特点

### 一、固化地坪介绍

密封固化剂主要能增强地面的表面硬度和耐磨性能；提高混凝土地面的抗压强度；紧缩混凝土毛细孔，有效抑制外界污染物进入混凝土

；能抵抗氯化物及其化学物质的侵蚀；和基层混凝土中的物质发生反应在其毛孔中形成一种胶体；

### 二、固化剂优点

- 1、密封、防尘
- 2、提高混凝土表面硬度
- 3、增强混凝土的耐磨性
- 4、改善混凝土的抗渗性能
- 5、抑制氯化物的侵蚀
- 6、抗磨损、抗污染、使用时间越长越光亮
- 7、无毒、不燃、环保 完全渗透、不起皮、无剥落

### 三、固化施工工艺

- 1、基面清理：清除地面污染物、大物件。
- 2、粗打磨：使用专业打磨机结合专业树脂磨片对基础地面初步研磨，去除浮浆和打开毛孔。
- 3、涂刷材料：基面打磨好后，将密封固化剂材料均匀涂刷在地面上，保持地面一定时间的湿润，让材料充分反渗透反应。
- 4、精细研磨：经过几个小时渗透反应，待地面干燥后，彻底清洗地面，进行表面的研磨处理，清理地面。
- 5、再喷洒材料：待地面干燥后再进一步进行喷洒反渗透固化剂，用干净专业拖布拖均匀，让其反渗透。
- 6、抛光：待地面干燥后用高速抛光机进行表面抛光处理，直至地面发光、发亮、手感细腻。
- 7、成品呈现：完工12小时后可人行和投入使用。

#### 四、密封固化地坪价格

国产35元\平方米 进口45元\平方米

#### 五、固化地坪作用

不同范围的产品具有不同的性能；反应活性高，室温或低温下可以快速固化；对湿度相对不敏感。具有一定的颜色稳定性；良好的耐化

学腐蚀性，尤其是耐溶剂；用于热固化时，具有良好的高温表现；很好的耐化学腐蚀性并具有良好的电性能和机械性能。

#### 六、固化地坪参数

活性成分：9.5%以上

产品燃点：水性产品,无

挥发性有机化合物含量：0

产品pH值：11

产品固含量：9.5

产品外观：透明 液体

防滑性：不改变原地板摩擦系数

产品密度：1.1

渗透深度：渗透5-8mm

干燥时间：20分钟到1个小时

海博地坪愿与社会各界朋友真诚合作，携手并肩、共创辉煌!

业务咨询/售后服务/客户投诉(我司固定电话，节假日正常服务)

服务热线：0731-85137787

业务部 电话：139-7317-2162(唐经理)

业务部 电话：158-0253-4536(黄经理)

周一至周六：上午8：00-12：00 下午2：00-5：30

E-mail：2493667696@qq.com

温馨提示：凡我公司承接的地坪工程均免费保修一年，终身负责维修（人为因素破坏和不可抗拒的力量除外）。在保修期内，如出现质

量问题，乙方确保在24小时之内给予甲方回复，并按双方共同协商的结果予以及时处理。