

全自动袖口式封切收缩包装机（直进料）

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 全自动袖口式封切收缩包装机（直进料） |
| 公司名称 | 东莞市高臻机械设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:高臻 型号:GSZ-XKZ-6030+GSZ-RS-6040 |
| 公司地址 | 东莞市寮步镇上屯工业区办公楼 |
| 联系电话 | 13532886406 18002722466 |

产品详情

全自动袖口式封切收缩包装机（直进料）

全自动袖口式封切收缩包装机（直进料）可用作生产流水线设备，可配套后包装生产线、

- GSZ-XKZ-6030采用独特最佳设计的直线进料方式；
- 该机引进国外先进技术及工艺制作，设备性能稳定可靠；
- 采用三菱“PLC”可编程序控制器，实现机、电、气一体化；
- 该机采用直线式进料，包装物的长度不受限制；
- 该机与普通侧进料机器相比，有速度和衔接上的优势；
- 采用特别设计的封刀，封口线牢固、不开裂、不易粘刀；
- 采用进口光电，准确定位；
- 进口原装输送皮带，经久耐用，并增加变频器控制皮带的传送速度；
- 人性化设计的控制箱，方便操作人员的操作；
- 三组水平检测光电，可针对不同的产品；
- 封切时后端配有压料装置，对于包装较轻的物品，亦都不会发生移位；
- 可根据产品的包装要求，加装纵向双封切系统，做全封闭的PE热缩包装；
- GSZ-RS-6040采用进口双运风电机，使炉腔内热风散布均匀，收缩后效果更加美观；
- 炉腔内可调节的热风导流循环结构，设备更节能；
- 采用实心钢杆外包进口硅胶管，链杆式输送硅胶经久耐用；
- 整机采用台湾“台安”变频器控制传送速度，无级调速。

型号:GSZ-XKZ-6030+GSZ-RS-6040

机械尺寸 L×W×H（mm）：1650×920×1850

最大包装尺寸 L×W×H (mm) : W+H 700

封刀尺寸/炉腔尺寸 L×W×H (mm) : 850

封切温度/收缩温度 : 0-200

包装速度 (件/分钟) : 8-22

净重 (kg) : 465

功率 (kw) : 2

电源 : 220V/380V 50/60Hz

使用气源 (kg/cm³) : 6

适用薄膜 : PE