

泥浆泵-潜水泥浆泵-不阻塞泥浆泵

产品名称	泥浆泵-潜水泥浆泵-不阻塞泥浆泵
公司名称	济南博联泥浆泵有限责任公司
价格	123.00/台
规格参数	流量:200 扬程:20m 口径:150mm
公司地址	山东省济南市历城区郭店街道虞山花园8号楼5单元103室
联系电话	0531-55506506 18660812347

产品详情

泥浆泵-潜水泥浆泵-不阻塞泥浆泵

济南博联泥浆泵有限公司秉承“用良心做产品 用服务创品牌”的理念，视质量为企业生存之本，视服务为企业发展之源。在技术及产品上不断创新，严把质量，优化服务。以最大满足客户需求为服务宗旨，为客户提供雄厚的技术支持和完善的配套服务。

泥浆泵特点：

- 1、 无需配备辅助真空泵，投资更低廉。
- 2、 无需配备辅助搅拌或喷击装置，操作更简便。
- 3、 电机潜入水下，无需建设复杂的地面保护和固定装置，管理更便易。
- 4、 搅拌叶轮直接接触沉积面，通过下潜深度控制浓度，因而浓度控制更自如。
- 5、 设备直接潜入水下工作，无噪音及震动，现场更整洁。
- 6、 泵旋转方向从驱动端看，为顺时针方向旋转。

型号意义：

100ZNQ100-28-15

100 – 泵排出口公称直径（mm）

ZNQ – 潜水抽沙泵

100-额定流量 (m³/h)

28-额定扬程 (m)

15 – 配用电动机额定功率(Kw)

技术参数：

流量：30-1000m³/h 功率：3kw-132kw

扬程：10-60M 转速：1440rps/2990rps

口径：50mm-300mm 温度： 140

颗粒： 500mm 材质：高耐磨合金(耐高温、耐腐蚀可定制)

泥浆泵-潜水泥浆泵-不阻塞泥浆泵

潜水泥浆泵安装方式：

1、移动式安装：

出口管为弯管，为泥浆泵自配，使用时配用软管，泵的顶端可以用绳索或铁链把泵放在任何位置使用。

好处：检修方便，移动方便。

弊端：只适合功率较小的泵，如功率过大，就不方便不好移动了

2、固定式安装：

顾名思义，就是泥浆泵的出口为法兰，与现场输水管为钢管配合使用，连接钢管和泥浆泵的叫耦合器，带有导轨，泥浆泵可以顺着导轨，伸到地面进行检修，或降下时，直接连接到耦合器上进行工作，适用于功率较大的设备。

好处：维修人员可不必到池底连接法兰，或检修；

弊端：无法移动，只能固定在一个地方使用。

泥浆泵应用范围：

1.冶炼厂：各种冶炼废渣、尾砂渣浆输送排放。

2.矿山、选矿及砂石厂：尾砂输送,各种尾沙矿、料浆、矿浆、煤浆、炉渣、矿渣处理等。

3.选煤厂：洗煤后煤泥、煤浆、煤渣的输送及排放。

4.陶瓷及玻璃厂：瓷土和砂石输送，玻璃渣输送及排放等。

5.钢铁厂：氧化铁皮水、铁渣、铁锈、腐蚀性液体等输送。

6.水利工程：河道清淤、水库大坝泥沙清理、河床抽沙淤泥、水电站底部沙石治理等。

7.污水处理厂：氧化沟沉淀池清理，污泥排放、沉砂池泥砂排放等。

8.火电厂中：沉淀池中的煤渣、燃煤后的炉渣或者灰渣的排放。

9.酒厂中：酒厂酒池中酒糟及杂质的清理。

质保一年，质量三包（易损件除外),终生提供价廉配件。

木箱包装，可根据客户要求订做。

选型电话：18660812347 Q Q: 2820058080

固定电话：0531-55506506 传真：0531-85664162

泥浆泵-潜水泥浆泵-不阻塞泥浆泵 济南博联泥浆泵有限公司终坚持以质量求生存，以服务求发展。
以最大满足客户需求为服务宗旨，为客户提供雄厚的技术支持和完善的配套服务。客户不满意，服务不终止！