

# 蝶阀 德龙旺 D71X 不锈钢

产品名称	蝶阀 德龙旺 D71X 不锈钢
公司名称	天津德龙旺阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德龙旺 型号:D71X 材质:不锈钢
公司地址	东丽区军粮城镇原杏林食品厂西库
联系电话	86 022 24912394 13821052003

## 产品详情

品牌	德龙旺	型号	D71X
材质	不锈钢	连接形式	对夹
结构形式	垂直板式	适用介质	水
压力环境	低压	工作温度	高温
标准	美标	流动方向	单向
驱动方式	手动	零部件及配件	配件
用途	疏水	类型(通道位置)	直动式

## 产品介绍

主要应用于水厂及水利工程、环境保护、市政设施、电力及公用事业、建筑行业、石油化工、钢铁冶金、造纸、食品钢料行业等，作为管路中调节或截断介质设备，适用于手柄控制装置，蜗轮蜗杆、电动及气动控制装置。

## 产品特点

既适用于液体介质，也适用于气体介质；阀板可双向承压，密封性能优异；体衬胶式阀座，延长使用寿命；安装简便，位置灵活；可用于管端排空使用；多种材质本配置，适用不同介质；抗冲刷性能强，适应较恶劣工况环境；中心板式结构，启闭力矩小；可用于介质截断和调节。

## 产品执行标准

1、符合gb/t12238-1989《通用阀门法兰和对夹连接蝶阀》标准。2、试验符合gb/t13927-92《通用阀门压力试验》标准。3、侧法兰连接符合gb/t17241.6-98《整体铸铁管法兰》标准。4、结构长度符合gb/t12221-1989《法兰连接金属阀门结构长度》规定。

### 主要性能参数

公称压力 pn(mpa)	公称通径 dn(mm)	试验压力(mpa)		适用温度	适用介质
		壳体	密封		
1.0	50~1400	1.5	1.1	-10~150	淡水、污水、海水、气体、油类等
1.6	50~1400	2.4	1.76		

### 阀座适用温度

虽然各类橡胶都有各自的适用温度，但是在阀门的应用中，其适用温度范围可能需要修改。下表中所列温度范围已经做了相应的调整。