

NAB空压气制动器，空压通轴式刹车器

产品名称	NAB空压气制动器，空压通轴式刹车器
公司名称	上海梦谷离合器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:梦谷 型号:NAB-10
公司地址	上海市青浦区公园路666弄83号3层H区316室
联系电话	021-39889172 17717086603

产品详情

NAB气动制动器 NAB

空压通轴式刹车器（制动器）由于安装固定方式不受进气口位置的限制，因此安装非常的方便简单。本型离合器由于散热效果佳、滑动功率良好，所以适合作张力控制或高频率使用，既切实又准确，有启动柔和的特性且可以用于过载滑动保护。通轴式刹车器可以经由调整空压的大小，作为定拉力启动使用。而空压的调整范围很广，从0.4~6kgf/平方厘米非常容易调整。因为是利用空压来作动的，所以具有高防爆的特性，不产生电气火花，安全性高。摩擦片为两半圆设计更换保养容易且耐磨耗。 特长：1.

通轴式制动器、安装简单，安装固定方式不受进气口的位置影响。 1.2.适合连续滑动式高频率使用，连续滑动时，散热效果最佳，滑动功率良好，可用于连结，亦适合张力控制式高频使用，切实准确。

1.3.缓冲起动，具有起动柔和之特性，气动柔和且可用于过载滑动保护。

1.4.可调整之扭力限制器，可经由空压之调整，作为定拉力制动使用。

1.5.扭力调整范围广，空气压调整范围广0.4~6kgf/平方厘米容易调整。 1.6.防暴性、无火花、安全性，因利用空气压力来作动，所以本身就具有防暴性，不会产生电气火花，安全性高。

1.7.寿命长、保养容易，散热效果良好，摩擦片耐磨且2片更换容易。 往机器上的安装：制动器的制动转矩的支撑，用螺栓（4根）来固定法兰部位，还有在本体的切口处放入转矩栓销来防止转动。

安装法兰的面和轴的直角度要控制在0.05mm以内。注：用4根螺栓固定的场合，为了不对制动器轴线的方向产生预负荷，把圆锥轴套固定到轴上，在确认和机器之间n不存在间隙之后进行安装。

往轴上的安装 NAB型制动器是用圆锥形轴套管按下列顺序往轴上安装的。

（1）把轴键嵌入轴内，把制动器本体穿过轴。

（2）照准键，把圆锥形轴套管安装在嵌入轴所定的位置处。

（3）把圆锥形轴套管的开孔和附轴衬套圆盘额螺栓孔对齐，用3根安装螺栓来锁紧。在锁紧时，一边要观看千分表，注意活塞安装面的水平偏差度，一边要争取把偏差减到最小程度而交错均等的锁紧。 型号：NAB5 NAB10 NAB20 NAB40 NAB65 上海梦谷离合器有限公司

电话：021-39889172 传真：021-39889175 手机：17717086603 网址：www.menggulihe.com

邮箱：menggulihe@163.com Q Q：2319518061