

# 自密实混凝土全量检测仪,混凝土压力泌水仪

产品名称	自密实混凝土全量检测仪,混凝土压力泌水仪
公司名称	重庆市渝北区北方仪器经营部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:电联 型号:面议
公司地址	重庆市渝北区松牌路94号日月潭大厦
联系电话	023-67600861 13500301020

## 产品详情

自密实混凝土全量检测仪产品介绍 全量检测仪用于浇筑过程中实时检测自密实混凝土的自密实性能,能够顺利通过全量检测仪的自密实混凝土具有良好的自密实性能. 产品详细 自密实混凝土全量检测仪用于全程实施检测现场浇筑过程中的自密实混凝土的自密实性能,适用于各个等级的自密实混凝土自密实性能的测定。 进行全量检测的工具称为全量检测仪,所示检测仪使用金属材料制作全量检测仪的尺寸可根据结构物的配筋情况对其外部尺寸和内部障碍通过协商进行调整。 全量检测仪用于浇筑过程中实时检测自密实混凝土的自密实性能,能够顺利通过全量检测仪的自密实混凝土具有良好的自密实性能。

### 混凝土压力泌水仪产品介绍

主要用于骨料粒径不大于40mm的混凝土拌合物压力泌水测定。产品符合JC473标准要求。 产品详细

技术参数：压力表最大量程 6Mpa 缸体活塞直径 125mm 净重 15kg

混凝土压力泌水仪主要用于测试泵送砼在一定压力状态下的泌水量，并进而计算泌水率比。 主要特点具有测值准确、操作简便、体积小、重量轻、脱模方便等特点。 主要结构组成

混凝土压力泌水仪主要由液压千斤顶、压力表及上盖活塞、试料筒、底座等组成。 维护与保养 1、每次试验结束后，要将混凝土压力泌水仪用水冲洗并擦干，如长期不用，用将无油漆的零件表面涂油防锈。

2、在安装时，试料筒不得倒置，其下端外侧涂少许润滑脂，以使其能顺利插入底座，并与“0”形圈密封。

3、如油泵却油致使压力上不去，可将油泵后盖打开，按下内六角螺栓，加入20号机油，重新装好即可。

使用方法 1、打开上盖，将需要测试的砼拌合物装入试料筒内，用捣棒由外围向中心插捣25次，加上活塞，并将活塞的出气孔螺丝拧下，压下活塞至刚接触混凝土表面，拧紧出气孔螺丝，盖好上盖扳紧螺母，接好手动泵与千斤顶的快速接头（详见结构简图） 2、接顺时针方向拧紧手动蹦回油阀，扳动手动泵手柄，将油压加至30mpa(压力表显示值)，此时活塞对砼拌合物的压强为3.0mpa. 3、当油压达到30Mpa时，立即打开泌水阀门，并将泌水接入1000ml量筒内，同时开始计时，并在10秒和140秒分别读取泌水量V1和V140、作为计算泌水率的基本数据。 4、取得数据后，按逆时针方向拧松回油阀，使系统卸压，取下上盖和试料筒，将试料筒安放在脱模器（随机附件）上，盖好上盖，拧紧两个螺母。在按顺时针方向拧紧回油阀，给千斤顶加压至砼及活塞自动脱落，拆下上盖和试料筒，拧松回油阀，人工压回千斤顶活塞，一次试验结束。 维护与保养

1、每次试验结束后，要将仪器用水冲洗并擦干，如长期不用，用将无油漆的零件表面涂油防锈。 2、在安装时，试料筒不得倒置，其下端外侧涂少许润滑脂，以使其能顺利插入底座，并与“0”形圈密封。

3、如油泵却油致使压力上不去，可将油泵后盖打开，按下内六角螺栓，加入20号机油，重新装好即可。

联系方式 电话：023-6760 0861 手机：135 0030 1020 Q Q：3324319856

地址：重庆市渝北区松牌路94号日月潭大厦 全国统一服务电话：400-996-7116