

碳化硅横梁碳化硅迈向机械图

产品名称	碳化硅横梁碳化硅迈向机械图
公司名称	高密市迈向机械有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:迈向机械 型号:FK1909
公司地址	山东省潍坊市高密市醴泉大街工业园
联系电话	0536-2713409 13964678007

产品详情

碳化硅螺旋喷嘴的型号

碳化硅螺旋喷嘴有多种型号，下面小编来为大家详细介绍一下：

就喷射角度来说，螺旋喷嘴有60度、90度、120度、150度、170度等；就喷雾模式来说，螺旋喷嘴有空心锥形直喷、实心锥形直喷、空心锥形切向型、空心锥形双喷等；就尺寸大小来说，螺旋喷嘴从1/4英寸至4英寸；就流量大小来说,3公斤压力下5.5升/分钟到4140升/分钟；就材质来说，螺旋喷嘴有PP、PVC、尼龙、PE、赛钢、PVDF、PTFE、TELFON、F4、陶瓷、304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢、碳化硅等。

公司秉承“开创百年、民族品牌，一切服务客户”的企业经营理念，视产品质量为生命，靠信誉谋发展，以满足客户需求为己任。欢迎广大用户光临选购我们的螺旋喷嘴！

关于碳化硅喷嘴的检测，为大家简单总结一下几条：

- 一，查看喷嘴上所打印的类型，看着类型和你所恳求的类型是不是共同。
- 二，查看喷嘴的原料。不管是碳化硅原料的喷嘴，仍是陶瓷原料的喷嘴，抑或是不锈钢等别的原料的喷嘴，咱们经过外观就能做出判别。
- 三，对照目录上所记载的流量和角度与实测成果是不是相符。
- 四，如无法实测，可恳求代为测验。或许您会说自个不会测验，或许没测验的条件，您无妨能够恳求厂家或许销售商为您测验。

碳化硅喷嘴的排布

碳化硅喷嘴是不可以随意摆弄的，不同角度范围、不同排布状况，喷嘴就会有不一样的使用效果，那么怎样进行排布使用更好呢？

涂装前处理搅拌装置由泵到管道至喷嘴，形成了完整的槽液喷射系统形成虹吸现象，在压力差的作用下槽液被吸入搅拌喷嘴，从而能循环大量的液体。搅拌喷嘴距槽底的距离为25mm-75mm，与工件的距离为200mm-380mm。

喷孔的角度应根据工件大小来确定。当工件宽度较小时，喷孔可设计垂直向上，当工件较大时，喷孔可设计与垂直面成 35° - 45° ；当工件宽度较大时，为提高搅拌效果，喷孔可设计垂直向下，但这种情况会把沉淀物搅起，所以只适用于无沉淀物槽液的搅拌。

在我们要进行喷雾喷嘴的排布工作之前，一定要结合当前的情况，看看目前的情况需要我们做出怎样更好的调整，这样我们才可以有更好的使用。