

不锈钢耐腐蚀泥浆泵

产品名称	不锈钢耐腐蚀泥浆泵
公司名称	济南博联泥浆泵有限责任公司
价格	89.00/台
规格参数	特性:耐腐蚀 耐酸碱 材质:不锈钢 卖点:质优价廉
公司地址	山东省济南市历城区郭店街道虞山花园8号楼5单元103室
联系电话	0531-55506506 18660812347

产品详情

不锈钢耐腐蚀泥浆泵

现如今泥浆泵对我们来说已经不再陌生，各种泥浆泵被广泛应用于各个领域及行业，泥浆泵随着需求的多样化，功能也在不断地完善。潜水泥浆泵是电机与水泵同轴并且可以完全潜入水中工作的，它本身除了主叶轮外在底部还增加了一套搅拌叶轮，通过强力搅拌可将沉积的淤泥渣粒喷击成浆流，在不需要任何辅助搅拌装置的情况下直接实现高浓度输送，操作起来更加便捷高效。如果想更多的了解潜水泥浆泵的相关性能或相关参数，你可以电话咨询：18660812347 QQ：2820058080 在潜水泥浆泵方面可以给您详细且专业的解答。

材质：耐腐蚀耐磨不锈钢材质

性能：高效、耐磨、自动搅拌、可加切割、有效防堵

运行：使用寿命长，运行稳定，双机械密封，电机过热保护

该泵优势：

- 1、泵底自带搅拌功能，无需其他辅助设备，自主将沉淀物搅起。
- 2、稳定高效耐磨。采用三套硬质合金机械密封的轴密封，保证泵在长时运行中稳定性强、效率高；过流部件（泵体、页轮、护板、搅拌叶轮等）采用高铬耐磨合金材耐磨质制造，有效降低配件更换频率。
- 3、不受吸距限制，吸浆效率高，清淤彻底。
- 4、三重保护更安全，电机内有感应探头，配备控制箱后可实现：电机室浸水、油室浸水、电机过热保护，降低故障率，保证使用寿命。

不锈钢耐腐蚀泥浆泵型号意义：

100ZNQ100-28-15

100 – 泵排出口公称直径 (mm)

ZNQ – 潜水抽沙泵

100-额定流量 (m³/h)

28-额定扬程 (m)

15 – 配用电机额定功率(Kw)

使用条件:

1. 电源为50Hz或60Hz/230V/380V/415V/660V/1440V，三相交流电源，配电变压器的容量为2-3倍电机额定容量。
2. 机组在介质中的工作位置为立式，上部悬挂定位。介
3. 介质中固体颗粒的最大重量浓度：灰渣为45%，矿渣为60%。
4. 机组潜水深度：不大于50米，最小潜水深度以淹没电机为准。
5. 介质温度不得超过50℃，R型不超过110℃，不含易燃易爆性气体。

质量及售后

- 1.质量三包，易损件除外。
- 2.本厂确保终生为客户低价提供配件。
- 3.针对合作单位，本厂完全对客户售后问题进行服务。

厂家电话：18660812347 0531-55506506 QQ：2820058080

不锈钢耐腐蚀泥浆泵 济南博联泥浆泵有限公司是国内生产潜水泥浆泵的专业性厂家。主要产品有：潜水泥浆泵、液压渣浆泵、立式泥沙泵、挖掘机污泥泵、搅拌抽沙泵、河道清淤泵、鱼塘吸泥泵、耐高温污水泵、不锈钢排污泵等。我司技术力量雄厚，具有完善的加工、模具、铸造、热处理等先进生产工艺流程，我们有系统的管理、良好的售后服务保障体系及全面的销售网络。公司产品广泛适用于水力、电力、河道疏浚、工矿清淤、抽渣、热电、冶金等行业。