

立式液下泥浆泵、污泥泵

产品名称	立式液下泥浆泵、污泥泵
公司名称	济南博联泥浆泵有限责任公司
价格	789.00/台
规格参数	流量:200M3/h 扬程:15M 口径:150mm
公司地址	山东省济南市历城区郭店街道虞山花园8号楼5单元103室
联系电话	0531-55506506 18660812347

产品详情

立式液下泥浆泵、污泥泵

济南博联泥浆泵有限公司作为国内集潜水泥浆泵研发、生产、销售、服务于一体的专业性著名厂家，一直坚持“以质量求生存、以品质求发展、以服务创品牌”的宗旨为广大客户提供优质产品及完善服务!济南博联泵业一直专注技术和产品的创新，经过多年的积累和众多工程师的努力率先在业内研发出了可直接配备于各型号挖掘机使用的液压驱动泥浆泵，填补了国产挖掘机液压泥浆泵的空白。同时为提升自身实力，增强核心竞争力，公司对产品质量严格把关，创建了完善的一体化服务体系，经过多年的发展，产品以优越的性能、精良的品质、良好的服务口碑获得了客户认可。欢迎国内外新老客户来厂参观考察，互利互惠、携手共进！

ZNL型立式清淤泵

产品简介：

ZNL型耐磨立式搅拌清淤泵，又称液下泥砂泵、泥浆泵，主要部件有泵壳、叶轮、泵座、泵轴、电机座、电机等组成。泵壳、叶轮机及护板是耐磨合金铸造强度高,耐腐蚀,通过性好,效率高。可垂直或倾斜使用,占地面积小,蜗壳需埋在工作介质中工作,容易启动,不需引水,旋转方向应从电机尾部看是顺时针方向工作。总机长度备有各种规格，以便使用单位根据用途因地制宜地选用。

产品优势：

- 1、泵的密封采用2套硬质合金机械密封；
- 2、采用副叶轮降低叶轮背压，延长密封件寿命；

- 3、过流部件采用高铬耐磨合金钢等材质，抗磨蚀；
- 4、除主叶轮外，还有搅拌叶轮，能将沉淀于水底的淤渣搅拌成湍流后抽取出来；
- 5、搅拌叶轮直接接近沉积面，通过下潜深度控制浓度。

ZNL系列液下泥浆泵可垂直或倾斜使用，占地面积小，只需蜗壳潜到工作介质中便能工作，容易启动，不需引水，旋转方向应从电机尾部看是顺时针方向工作。

总机长度备有各种规格，以便使用单位根据用途因地制宜地选用，并可根据客户需要加工定制。

立式液下泥浆泵、污泥泵应用范围：

- 1.冶炼厂：各种冶炼废渣、尾砂、渣浆的输送排放。
- 2.矿山、选矿及砂石厂：尾砂输送,各种尾沙矿、料浆、矿浆、煤浆、炉渣、矿渣处理等。
- 3.选煤厂：洗煤后煤泥、煤浆、煤渣的输送及排放。
- 4.陶瓷及玻璃厂：瓷土和砂石输送，玻璃渣输送及排放等。
- 5.钢铁厂：氧化铁皮水、铁渣、铁锈、腐蚀性液体等输送。
- 6.水利工程：河道清淤、水库大坝泥沙清理、河床抽沙淤泥、水电站底部沙石治理等。
- 7.污水处理厂：氧化沟沉淀池清理，污泥排放、沉砂池泥砂排放等。
- 8.火电厂中：沉淀池中的煤渣、燃煤后的炉渣或者灰渣的排放。
- 9.酒厂中：酒厂酒池中酒糟及杂质的清理。

质量与售后：

- 一、质保一年/木箱包装，有现货，也可订做，详情来电咨询。
- 二、质量技术标准：按国标CJ/T3038-1995标准制造，质保体系按ISO9001执行。

三、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：质量实行三包。

四、在质保期内；在输送介质符合泵的过流部件要求，并能遵守使用说明书的条件下，产品因制造不良损坏或不能正常工作时，本厂免费更换或维修，易损件不在此期限。

五、易损件高耐磨合金钢材质制造

六、本厂确保低价长期为客户提供配件。

七、针对合作单位，本厂完全对客户售后进行服务。

咨询热线：18660812347（24小时） QQ:2820058080

固定电话：0531-55506506 传真：0531-85664162

立式液下泥浆泵、污泥泵是我厂热销的常规产品，一般交货期1-3天。该产品效率高、耐磨性强、自带搅拌、型号齐全广泛应用于冶金、化工、矿山、煤炭、电力、建材、市政环保和河流疏浚等企业，用于输送含有河沙、砂石、煤渣、尾矿、铁砂、矿砂等含有磨蚀性固体颗粒的液体。