

FT35-11-4#防腐轴流风机 防腐风机

产品名称	FT35-11-4#防腐轴流风机 防腐风机
公司名称	上海科祥防爆机电有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:科祥 型号:4
公司地址	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J105室
联系电话	13989779139

产品详情

轴流风机（BT35-11防爆轴流风机）

T35-11轴流风机适用于一般工矿企业、仓库、办公室、民用建筑内通风换气或加强暖气散热。本型风机一般采用钢材焊接制成，如有防腐、防爆等

T35-11轴流风机性能参数表

机号 NO	转速 r/min	流量 m ³ /h	全压 Pa	电机功率 kW
2.8	2900	2921	186	0.25
	1450	1464	48	0.09
3.15	2900	4141	237	0.37
	1450	2072	59	0.12
3.55	2900	5965	300	0.75

	1450	2977	75	0.18
4	2900	8513	380	1.1
	1450	4263	95	0.25
4.5	1450	6070	120	0.37
5	1450	8327	149	0.55
	960	5566	64	0.37
5.6	1450	11682	186	1.1
	960	7724	81	0.37
6.3	1450	16639	236	1.5
	960	11016	104	0.75
7.1	1450	23815	300	3
	960	15769	131	0.75
8	1450	34073	380	5.5
	960	22556	167	1.5
9	960	32119	211	3
10	960	44062	261	4

11.2

960

61091

337

7.5

BT35-11防爆轴流风机适用于含有II类A、B级T4组以下的爆炸气体混合物的危险场所1区和2区中，使用220V或380V电压。本型风机叶轮采用铝合金压铸成型，具有低噪声、运转平稳、风量大、风压高等优点。如有防腐、防爆等要求，也可制作玻璃钢、塑料等防腐风机，也可配用防爆电机合金叶轮制作防爆风机。

BT35-11防爆轴流风机性能参数表

机号 NO	转速 r/min	流量 m ³ /h	全压 Pa	电机功率 kW
2.8	2900	3500	215	0.37
	1450	2600	60	0.15
3.15	2900	4500	230	0.55
	1450	3200	70	0.18
3.55	1450	4000	120	0.37
4	2900	9600	450	1.5
	1450	5900	149	0.55
4.5	1450	7800	180	0.75
5	1450	10000	200	0.75
	1450	13800	260	1.1
5.6	1450	13900	280	1.5
6.3	1450	19500	320	2.2

7.1

1450

26000

350

3