

不锈钢抛光机、方管抛光机、圆管抛光机

产品名称	不锈钢抛光机、方管抛光机、圆管抛光机
公司名称	郴州三科不锈钢有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:FPG24、FPG28、FPG32 品牌:三科 输入功率:4000W
公司地址	中国 湖南 郴州市 湖南郴州市北湖工业园
联系电话	86-7352175680 13973529055

产品详情

型号	FPG24、FPG28、FPG32	品牌	三科
输入功率	4000W	电源电压	220V
输出功率	3000 (W)	空载转速	2900 (转/分钟)
变速方式	无极变速	抛光轮直径	36 (mm)

郴州三科不锈钢有限公司

方管抛光机通用配置及技术参数

产品说明：

该机器适用于正方形和矩形截面的各种金属外表面的抛光，也可以用于异形截面的抛光。整机由抛光主机、给料装置、出料装置和控制系统四部份组成。方管抛光机根据抛光范围不同可分为普通抛光机（fpg型）和加大抛光机（dfpg型），根据抛光头的数量不同又分为24头、28头、32头抛光机。经该机抛磨后，表面粗糙度可达 $ra0.8\ \mu m$

1、主要技术参数：

型号 指标 项目	fpg24	fpg28	fpg32	dfpg24	dfpg28	dfpg32
抛磨钢管规格范围(mm)	f75 × 45			f100 × 100		
抛管长度(m)	6 (可按用户要求适当加大)					
钢管进给速度(m/min)	1 ~ 20					
抛光头数量(个)	24	28	32	24	28	32
抛光头主轴直径(mm)	36			36		

磨头电机功率(kw)	3kw-4			4kw-4		
进给电机功率(kw)	调速电机4kw					
磨头转速(r/min)	2900					
抛光后可达粗糙度(μm)	0.8					
配用抛光轮外径(mm)	320					
设备占地面积 (长×宽×高)	9380×1390× 1275	10800×1390× 1275	12220×1390× 1275	9380×1440×13 35	10800×1440×1 335	12220× 33
注：本公司可按用户要求生产特殊的方管抛光机						

序号	生产线组成部件	详细配置
1	进料装置	储料架（进料安装支架）1台 进料平台 1台
2	抛光机	机座 2、3、3台 抛光头 24、28、32套 （含燕尾、电机、磨头） 调整机构 24、28、32套 （含手轮及伞齿轮） 立式支架 13、15、17对 （含耐磨、耐高温全胶轮 90×100或 120×100） 卧式支架 13、15、17套 （含耐磨、耐高温全胶轮 90×100或 120×100） 蜗轮箱ws70(10：1) 13、15、17台 （明艺扬） 进给主电机（主调速电机电机）1台
3	控制系统	控制箱 1个 电器元件选用万家电器品牌或施耐德、奇正等著名品牌； 主电机为杭州调电总厂； 普通电机采用通用或南京控特产品。。
4	自动出料架	接料架 3件 出料安装支架 3件 出料平台 1件

2.方管抛光机生产线组成