

WEXD-400防爆边墙风机

产品名称	WEXD-400防爆边墙风机
公司名称	上海科祥防爆机电有限公司
价格	1180.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J105室
联系电话	13989779139

产品详情

风机概述 边墙风机采用先进的前掠型叶片、低噪音的外转子或内转子风机专用电机直联传动，方形外壳设计可以方便地安装在混凝土墙、砖墙或轻钢压型的墙板上，方形防雨罩结构牢固，外形美观。具有噪声低、风量大、运行可靠、性能参数范围广、安装简便等特点，广泛应用于厂矿企业车间和民用、商用建筑工程的边墙壁式通风换气。根据输送介质的要求，可制成防腐、防爆型。

风机的型号含义 风机性能参数 产品型号 风量m³/h 静压Pa 电压V 频率Hz 功率W 电流A 转速rpm 电容 μF
WEXD-250D4 1700 50 380 50 60 0.15 1420 — WEXD-250E4 1500 50 220 50 60 0.25 1350 2
WEXD-300D4 1800 50 380 50 80 0.20 1400 — WEXD-300E4 1600 50 220 50 80 0.37 1380 3 WEXD-350D4 2800 50
380 50 125 0.35 1380 — WEXD-350E4 2200 50 220 50 125 0.53 1360 4 WEXD-400D4 3800 45 380 50 180 0.40 1400
— WEXD-400E4 3600 50 220 50 180 0.8 1400 6 WEXD-450D4 6500 50 380 50 250 0.52 1350 — WEXD-450E4 6300
50 220 50 250 1.15 1360 8 WEXD-500D4 7800 50 380 50 370 0.7 1350 — WEXD-500E4 7600 50 220 50 370 1.75 1200
12 WEXD-550D4 9300 50 380 50 550 1.2 1300 — WEXD-550E4 8300 50 220 50 550 2.1 1180 10 WEXD-600D4
12500 100 380 50 750 1.6 1380 — WEXD-650D4 16500 100 380 50 1900 3.5 1350 — WEXD-700D6 13000 50 380 50
1000 2.3 920 — WEXD-750D6 16200 50 380 50 1200 3.2 910 — WEXD-800D6 23000 75 380 50 1400 3.4 940 —
WEXD-900D6 25000 75 380 50 1600 3.2 940 — **风机外形尺寸** 产品型号 A L1 L2 B 产品型号
侧墙开洞尺寸mm (正方形) WEXD-250D4/E4 320 200 295 290 WEXD-250D4/E4 340 × 340
WEXD-300D4/E4 370 200 325 340 WEXD-300D4/E4 390 × 390 WEXD-350D4/E4 420 240 360 390
WEXD-350D4/E4 440 × 440 WEXD-400D4/E4 470 260 400 440 WEXD-400D4/E4 490 × 490 WEXD-450D4/E4
520 260 430 490 WEXD-450D4/E4 540 × 540 WEXD-500D4/E4 570 260 470 540 WEXD-500D4/E4 590 × 590
WEXD-550D4/E4 620 280 495 590 WEXD-550D4/E4 640 × 640 WEXD-600D4 765 400 590 735
WEXD-600D4 790 × 790 WEXD-650D4 810 450 615 780 WEXD-650D4 835 × 835 WEXD-700D6 855 460 635
825 WEXD-700D6 880 × 880 WEXD-800D6 972 500 705 945 WEXD-800D6 1000 × 1000 WEXD-900D6 1075
500 755 1045 WEXD-900D6 1100 × 1100 ¥ 1620.00